

东建华远 工地围挡 湖北围挡

产品名称	东建华远 工地围挡 湖北围挡
公司名称	武汉东建华远建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区烽火五金水暖市场F16栋14号
联系电话	18086521201

产品详情

从建设层面看，钢板围挡装配式钢结构围挡优点如下：安全——进一步提升材质的刚度和结构可靠性等标准，推荐使用钢结构围挡，选择可靠度高的结构形式，增强使用安全性能和防御台风的能力。

实用——优先选用简易的结构形式和简洁的外观构造，充分考虑施工的适用性和成本的经济性，并且提供多种形式的方案，满足不同工期、不同工况的实际需求。

绿色——强化生态意识，贯彻绿色发展理念。优先采用可回收利用的材料和可循环使用的构（配）件；采用建筑废弃物再生制造材料。

美观——坚持产品质量，关注城市美学，培育精益求精的工匠精神，在构造形式统一的前提下，围挡上设置公益广告或商业广告，湖北围挡，提供具备不同区域环境特点的外观设计方案，通过外观装饰使钢板围挡形成统一风格；再结合城市区域特点，在营造美观、整洁的城市环境的同时，道路围挡，实现围挡风格区域性的协调统一。

武汉地铁围挡：

一、围挡整体要求 1、施工现场四周应连续设置不低于2.5米的围挡，围挡采用两层0.58mm钢板夹5cm厚芯的彩钢板，彩钢围挡，彩钢板高度为2.2米，外侧蓝色内侧乳白色；间隔3.6米（彩钢板宽1.2米）设置一根镀锌立柱，彩钢板上、下口及接缝处采用槽铝固定，内侧可设立柱加斜撑（50mm宽角钢，厚5mm）

- 1、围挡施工前需作样板，得到甲方与设计方的同意后方可施工；
- 2、围挡铝板不得有歪斜、缺棱掉角的裂缝等缺陷，接缝应密实，缝宽一致；

（1）围挡定位

根据前期上报并审批的施工平面布置图，对武汉临时围挡进行测量定位，放线后请监理与业主予以确认，与图纸不符部位及时进行调整。

通常我们在工地中使用临时围挡是为了人们的安全同时也是为了施工团队的安全，为了遮挡施工作业的地方，因为在施工中闲杂人等是比较危险的所以用围挡进行了遮挡起到一个保护生命安全的作用。那么围挡一般是有几种颜色的，工地围挡，常见的有蓝色的，绿色的还有灰色的。一般为当地的高度都是根据施工工地的要求进行搭建的，那么材质是比较坚硬的。