

遵义建筑陶粒的用途 遵义陶粒厂家直供到终端

产品名称	遵义建筑陶粒的用途 遵义陶粒厂家直供到终端
公司名称	八公山区天鑫建材销售部
价格	150.00/立方米
规格参数	品牌:天鑫建材 型号:1-3cm 产地:毕节
公司地址	八公山区山王镇孔集村四组48号
联系电话	18130121715

产品详情

陶粒就是陶制颗粒，它具有密度小，内部多孔，形态、成分均一等特点，并且还有一定的强度和坚固性，因而被广泛运用与工业生产、工艺、家居行业。因陶粒系高温烧结的多孔结构材料，外表有一层陶质硬壳，内有蜂窝状的微孔，可以有效蓄水蓄肥，应用于花卉种植时覆盖于土壤表面可以有效缓解水分挥发，土壤不易板结，浇灌时也不会造成泥水，易于清理。对于水生物养殖来说，放置于缸底的陶粒可以有效存留水中的空气，利于小鱼小虾呼吸；过滤水中的杂质，使缸内水更清澈，清理时也方便与物分离，易于清洗。放置在鱼缸内代替沙子，既美观又实用。关于陶粒在生活中的小应用就简单介绍到这里，小小陶粒虽然很不起眼，它的更多用处还期待着你去发掘。陶粒制作中原料的转化主要靠一样东西，那就是一个倾斜的回转圆筒，驱动可以是常速或是变速的。当进料粉的含液量适宜时，就发生凝聚，并在转筒中翻滚。转筒有一定的坡度，其轴线与水平间夹角在10度以下，这样有助于物料沿筒长方内，在进料端经常装有挡料环，以防止物料返流。在出料端也可以装置挡环，用来料层厚度和在主转筒中的滞留时间，在其他中（如陶粒砂球化）往往用螺旋排料环，以便把物料输送到陶粒砂造粒机后端的筛网处。与斜盘造粒机一样，物料能否在陶粒砂造粒机内进行良好的，陶粒砂造粒机内表面结构起很重要作用。在陶粒砂球化，钢制转筒内部一般衬上一层水泥（约1in .5cm厚），或衬一层性金属。各种内部刮料器的作用是在转筒内表面保持物料有一定的厚度，使物料层均匀，便于物料在转筒内进行正常的和。橡胶挡板和衬里以及外部击振器都是用来防止肥料遗粒中的堆积现象的。原料了充分的旋转，混合均匀，这样生产出的陶粒其内部材质才可以均匀。为了增强陶粒的性能，人们开始尝粉煤灰及其它工业废渣生产陶粒，如今高强、轻体粉煤灰陶粒已经问世，各项性能指标均优于页岩和黏土陶粒。科技的发展不断提升生产技术，同时也在人们的生活居住条件。