

pur包覆机 包覆机 金港新

产品名称	pur包覆机 包覆机 金港新
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

产品详情

热胶包覆机与冷胶包覆机的对比

- 1.工作效率高。冷胶包覆机的工艺决定了包覆速度普遍偏低。而热胶包覆机不需要存放观察，pur包覆机，速度要比冷胶机快很多，热熔胶包覆设备的生产效率是冷胶设备的3到5倍。
- 2.人工成本低。热胶包覆机因速度快，效率高，节省人工成本。
- 3.省胶易调整。自动电子控制齿轮泵供胶系统使包覆在不断变化的速度时仍能准确控制并数码显示每克涂胶量，木工包覆机，涂胶均匀，无堆胶，不起泡，省胶效果好，用胶量约为普通胶的1/3，包覆机，多项专业设计使设备极易调整，并易于掌握。
- 4.热胶的包覆机比普通冷胶包覆的产品耐高温。适应-40至120摄氏度的极寒极热化境，是普通胶无法达到的。

真空覆膜机的要点。

首先要确保压料装置各转动部位无损坏，要经常清洁工作台无灰尘，把必需的物品准备充足，热胶包覆机，如产品垫板。要不定时的调整膜的温度，开动加热罩时要保证压料架是锁紧的，导轨上及周围严禁有物件，人员的手要离开。覆膜机工作时严禁周围站人，若发现机器异常发出声音时应立即关闭电源，不能随意拆卸安全罩类的防护物品，最后工作结束后要关闭电源。

以上就是正确操作真空覆膜机时要注意的事项，希望对大家有所帮助，也欢迎大家到青岛金港新公司咨询！

为何要把PUR热熔粘合技术引入集成墙面行业？

包覆机可以覆膜材料有哪些及如何进行维护

基材:木线条、中密度板、木塑、塑钢、PVC、铝型材等线条。基材要求:为规则线型材,可以有沟槽、曲面,但每一个点纵向必须为直线,有一定的耐压性,长度一般为40厘米以上至无限长。

贴面材料:PVC装饰膜、装饰纸、实木皮、波音板、复合铝薄膜等。宽度根据基材需要和所选机型确定,一般为50厘米以下。如300型wan能包覆机宽覆膜宽度为30厘米。一般成卷使用。目前市场上也有100厘米左右的特宽型材。实木皮可是成卷也可以是单张的,实木皮一般为底面带无纺布的,不带无纺布的面材不得透胶,在转角时且易折断。

pur包覆机-包覆机-金港新由青岛金港新机械科技有限公司提供。pur包覆机-包覆机-金港新是青岛金港新机械科技有限公司(www.qdjgx.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:满在柱。同时本公司(www.qd-jgxjx.cn)还是从事简易分切机厂家,简易分切机批发,简易分切机价格的厂家,欢迎来电咨询。