

# 压花机 金港新

产品名称	压花机 金港新
公司名称	青岛金港新机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内
联系电话	18353201323

## 产品详情

### 覆膜中亲和剂的使用介绍

#### 亲和剂介绍：

亲和剂的用途在于改善基材表面的粘性，pvc压花机，如需在PVC、铝合金、不锈钢和铁皮等不易粘的基材表面涂上亲和剂，一是为了在覆膜时清洗型材表面或是把型材表面腐蚀粗糙，提高粘合效果。主要目的是在型材的表面涂上一层薄薄的胶，就相当于膜与型材之间相粘合是胶与胶之间的粘合，增加了型材表面的粘接力以达到理想的粘合效果。

型材包覆使用二种胶型，压花机，一种是液体胶，需要添加固化剂；另一种是固体胶，必须通过高温融化后才变成流体状。液体胶也叫冷胶其实是一种线性聚酯树脂，所用溶剂是二氯甲烷，它不燃烧且在约 40 时会挥发。通过添加异qing酸脂固化剂使胶在干燥后固化。固体胶，也称热融胶，是由活性聚氨酯组成。它在热融冷却后硬化并能和水发生反应，包括通过膜渗入胶层中的湿润空气。这两种胶水通过反应在干燥固化后都会变得有耐化学腐蚀和抗热性能。

### 门套线条压花机

主要用于各种门套和线条型材的表面压花，机器通过给压花辊或压花轮加热通过压力将花纹压在型材的可视面上。机器由3组独立的单元组合而成，其中一组为大面压花单元，最后2组为曲面压花单元；各单元同步传动输出，变频调速，压花单元压花辊的升降采用螺杆升降，保证压花时压力的供给。温度可调节，压花单元角度可90°自由调节。

## 技术参数：

有效压花宽度 0 ~ 200mm

压花型材高度 3 ~ 80mm

压花速度 0 ~ 12m/min

压花温度 240

工作台高度 915mm

压花轮尺寸 外径210mm

单个压花轮加热功率 3.6Kw

压花辊加热功率 5Kw

传动功率 1.5Kw

总功率 14 Kw

外形尺寸 3500x800x1800mm

### （一）集成墙面PUR热熔粘合技术有什么不一样？

通过数控自动化操作，将固体PUR粘合剂高温热熔成流体，引流到生产设备，均匀附着在集成墙面和环保膜层之间；贴合冷却后，凝聚起到粘接作用；再借助空气中湿气和被粘体表面附着的湿气，压花机，与PUR粘合剂发生不可逆的反应，生成高聚力的高分子聚合物，从而达到长久高强度粘合效果。

### （二）为何要把PUR热熔粘合技术引入集成墙面行业？

与冷胶相比，PUR即聚氨酯热熔胶作为反应型胶粘剂，具有以下显著的优势：

- A、具有湿气反应不可逆的显著特性——遇冷热环境不反弹；
- B、100%的固体，不含溶剂——不排放VOC、甲醛等有害物质；
- C、初粘强度高——反应时间较短；
- D、耐紫外光——将有害的紫外光变为无害的热能，保护材料；
- E、生产效率高——相当于冷胶设备生产的5倍效率；
- F、环保性能高——E0级环保。

压花机-金港新(查看)由青岛金港新机械科技有限公司提供。青岛金港新机械科技有限公司(www.qdjgx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金港新——您可信赖的朋友，公司地址：

青岛市城阳区棘洪滩北万工业园内，联系人：满在柱。同时本公司（[www.jgxjx.cn](http://www.jgxjx.cn)）还是从事分切机厂家，分切机批发，分切机价格的厂家，欢迎来电咨询。