350宽中埋橡胶止水带

产品名称	350宽中埋橡胶止水带
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

350宽中埋橡胶止水带

很多人都不知道选择橡胶止水带时的宽度和厚度，所以倍特力止水带厂家教你如何正确选择橡胶止水带的宽度和厚度，以及材料的选择。倍特力小编总结了五个方面，希望能对你有所帮助。

橡胶止水带的宽度和厚度应从以下五个方面考虑：

1、当水压小于4米，水平和垂直变形小于10毫米时，橡胶止水带的宽度不应小于200毫米，厚度不应小于5毫米。

2、当水压为4-8米，水平和垂直变形不大于30毫米时，橡胶止水带的宽度和厚度应分别不小于300毫米和6毫米。

3、当水压大于8米，水平和垂直变形大于30毫米时，橡胶止水带宽度不应小于350毫米，厚度不应小于8毫米。

4、水压不大于8米，水平变形不大于20毫米。当无垂直变形时，橡胶止水带宽度不应小于200毫米，厚度不应小于5毫米。

5、此外，当结构的截面尺寸大于500
毫米时，橡胶止水带的宽度不应小于300毫米。止水带弯折放时，其转弯半径不应小于300毫米。

其实我们还是建议大家到厂家去挑选橡胶止水带的。厂区选购也是有很多的优点的。

相信产品质量问题是大家看重的问题，虽然橡塑产品的使用和存放周期也是比较长的，但是如果从厂家订单的话，厂家会根据顾客的图纸之间进行生产，而且厂家的库存一般都是比较少的，因为橡胶止水带是定制产品，这样就能很好的保障产品的质量的。有些代理商在出现客户退货等状况的时候，如果倒手到您的手中的话，特别是存放时间长的产品，在使用的时候势必会影响使用的效果的。数量上橡胶止水带厂家一般都会给您足够的数量的，会只多不少的，但是如果是经销商甚至是一些不良商家就会没准了

，可能会给您掺杂一些质量低廉的产品。橡胶止水带厂家采购的话价格也是比较实惠的，因为是出厂价，就会少去了很多的中间环节的费用，属于的模式，自然价格是比较实惠的，特别是当您订购的数量比较多的话，会给您一个折扣的。所以说通过以上的分析，我们还是希望大家到橡胶止水带厂家采购您需要的橡胶止水带的，而不是上一些中间商