

宁津宏翔液压油管 耐高压油管 高压油管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 宁津宏翔液压油管 耐高压油管 高压油管 |
| 公司名称 | 宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县 |
| 联系电话 | 13053484085 13053484085 |

产品详情

上扣?

在主钳和背钳钳头对齐缺口的状态下，分别将主钳复位旋钮及背钳复位旋钮搬向上扣方向，并将液压油管钳推向管柱，操作换向阀手柄，使主钳钳头沿上扣方向旋转，进行上扣。上扣完毕，操作换向阀手柄，使主钳反转至主钳、背钳钳头分别对齐缺口，然后将液压油管钳撤离管柱，即完成一次上扣操作。?

6、卸扣?

在主钳和背钳钳头对齐缺口的状态下，高压油管，分别将主钳复位旋钮及背钳复位旋钮搬向卸扣方向，并将液压油管钳推向管柱，高压油管厂家供应，操作换向阀手柄，使主钳钳头沿卸扣方向旋转，进行卸扣。卸扣完毕，操作换向阀手柄，使主钳反转至主钳、背钳钳头分别对齐缺口，然后将液压油管钳撤离管柱，即完成一次卸扣操作。

无论上扣或卸扣，在初始转动时，力求转速缓慢，以减轻主钳背钳的反向撞击及对管柱的损伤。?

7、调整主钳、背钳间距?

在组合钳体落地状态下，将前后导杆导杆销插入前后导杆靠上孔眼，主钳、背钳间距将加大。反之将前后导杆导杆销插入前后导杆靠下孔眼，主钳、背钳间距将减小。

软管总成的排布：应避免软管因拉伸、压缩、扭曲、或在锐角处摩擦而损坏，不应在扭转状态下使用。?

8、软管总成的贮存：受温度、光照等因素的影响，其有效期难以确定。?

DIN标准中规定，装配总成所用的软管必须是四年以内生产的，软管总成生产后，使用年限不得超过6年，其中在6年里，贮存的时间不得超过2年。?

ISO标准中规定，高压油管生产厂家，软管和软管总成的有效期不得超过10年。?软管经贮存后，若目测表面有龟裂、锈蚀等，使用前应做压力测试。?其中，接头内O型圈的有效期不超过2年

胶管尺寸?胶管内径要适当，耐高压油管，管径过小会加大管路内介质的流速，使系统发热，降低效率，而且会产生过大的压力降，影响整个系统的性能，若胶管采用管夹固定或胶管穿过钢板等间隔物时，也要注意胶管的外径尺寸。工作压力?一般胶管的动态压力是指胶管在连续工作时允许的zui高压力。按照有关国际标准规定的液压胶管的安全系数，一般推荐的工作压力通常为胶管zui低bao破压力值的四分之一。宁津宏翔液压油管(图)-耐高压油管-高压油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司(www.sdhxhose.cc)是山东德州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在宁津宏翔聚氨酯制品领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创宁津宏翔聚氨酯制品更加美好的未来。同时本公司(www.hxgyyg.com)还是从事70mpa高压油管,液压油管120mpa,高压软管的厂家,欢迎来电咨询。