

西安二次构造柱泵 新型二次构造柱泵 深洋建筑机械

产品名称	西安二次构造柱泵 新型二次构造柱泵 深洋建筑机械
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

产品详情

二次构造柱泵提高设备可靠性

二次构造柱泵提高设备可靠性：全液控液压系统省去电控信号的中间环节，大大提高整套设备运行可靠性。

减少维护费用：全液控向液压系统，新型二次构造柱泵，删去了电控换向系统中极易损坏的四大部件，减少了设备的维护费用。通常情况下，输送平均按12m³/h（该数据含停机时间，细石泵理论输送量为20m³/h），每天12m³/h*8h=96m³，施工面厚度5-6cm，因此每天制作1920m²，人均近128m²，整体需要17天。

二次构造柱泵介绍

(1)在安装与设计管道时，尽可能避免90°和S形弯。

尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，卧式二次构造柱泵，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，二次构造柱专用泵，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。

(2)为保证泵送混凝土作业连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。

如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，必要时打循环泵以防堵塞。

(3)二次构造柱泵应满足可泵性要求，必要时通过试泵确定泵送混凝土的配合比

二次构造柱浇筑泵的基本性能

- 1、砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书要求满足泵的机械性能的要求。
- 2、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时使用，西安二次构造柱泵，轮胎应楔紧，水源供应应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各润滑点应润滑正常。
- 3、泵送设备的各部螺栓应紧固，管道接头应紧固密封，防护装置应齐全可靠。
- 4、各部位操纵开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。

西安二次构造柱泵-新型二次构造柱泵-深洋建筑机械(优质商家)由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司（shenyangjx.tz1288.com）位于河北省邢台市任县砖厂西侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前深洋建筑机械在机械加工中享有良好的声誉。深洋建筑机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。深洋建筑机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。