

# 深洋建筑机械 立式二次构造柱泵 东营二次构造柱泵

产品名称	深洋建筑机械 立式二次构造柱泵 东营二次构造柱泵
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

## 产品详情

### 二次构造柱泵操作技巧

#### 二次构造柱泵操作技巧

- 1、砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂说明书请求满足泵的机械性能的请求。
- 2、泵送设备的停车制动和锁紧制动应同时运用，立式二次构造柱泵，轮胎应楔紧，水源供给应正常和水箱应储满清水，料斗内应无杂物，各光滑点应光滑正常。
- 3、泵送设备的各部螺栓应紧固，液压二次构造柱泵，管道接头应紧固密封，防护安装应齐全牢靠。
- 4、各部位支配开头，调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应在正确位置。液压系统应正常无走漏
- 5、准备好清洗管、清洁用品等有关安装。作业前，必需先用按规则配制的水泥砂浆光滑管道。无关人员必需分开管道。
- 6、支腿应全部伸出并支牢，未固定前不得起布料杆。布料杆升高支架后，方可回转。布料杆伸出时应按次第停止。
- 7、当布料杆处于全伸状态时，严禁挪动车身。作业中需求挪动时，应将上段布料杆折叠固定，挪动速度不得超越10km/h。

9、泵送系统受压时，东营二次构造柱泵，不得开启任何保送管道和液压管道。液压系统的平安阀不得恣意调整。蓄能器只能充入氮气。

10、作业后，必需将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后对泵机、料斗、管道停止清洗。

11、严禁用紧缩空气冲洗布料杆配管。布料杆的折叠收缩须按次第停止。

12、各部位支配开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统卸荷。

## 二次构造柱泵生产原理

二次构造柱泵生产原理：

1.全液控换向液压系统，回路优化设计，发热损耗低，二次构造柱液压浇筑泵系统更稳定。

2.S管阀采用高锰钢铸造成型，易磨损面堆焊抗磨材料;眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金，耐压耐磨。

3.活塞采用进口原材料，油缸密封及关键电气部件采用进口元件。

4.二次构造柱液压浇筑泵布局合理，维护空间大。

二次构造柱泵设备主要包括构造柱、洞口附墙柱、窗台压顶、过梁、圈梁、阳台栏板、止水台等。此类小型构件单独施工，费时费工且质量不容易控制，卧式二次构造柱泵，一直以来都是二次结构施工控制的难点和重点，也直接影响到主体结构验收时的观感打分。在主体结构施工过程中尽可能多的穿插二次结构砼构件，有利于保证混凝土构件的质量，而且通过混凝土泵等大型、专业垂直运输设备，可以提高施工机械化水平，大大加快施工进度，显著降低人工成本，产生比较可观的经济效益。

深洋建筑机械(图)-立式二次构造柱泵-东营二次构造柱泵由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司 (shenyangjx.tz1288.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！