

钢结构防火涂料,薄型钢结构防火涂料实体厂家,河北泊腾

产品名称	钢结构防火涂料,薄型钢结构防火涂料实体厂家,河北泊腾
公司名称	河北泊腾消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泊腾
公司地址	泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8366073 15530747569

产品详情

钢结构防火涂料,薄型钢结构防火涂料,厚型钢结构防火涂料,室内钢结构防火板涂料实体厂家,河北泊腾

室内钢结构防火涂料

,涂刷于室内钢构件表面,遇火时涂层膨胀发泡形成炭化耐火隔热保护层,隔绝氧气,延滞钢结构受热的速度,避免钢构件快速升温,从而提高钢结构的耐火时限。钢结构防火涂料可满足耐火极限为0.5h~2.5h防火保护的要求,适用于建筑设计防火为一级耐火等级中支承单层的柱、梁、屋顶承重构件以及疏散楼梯等;二~四级耐火等级中支承单层和多层的柱、梁、屋顶承重构件以及疏散楼梯等的钢结构构件。

钢结构防火涂料特性

- 1、易施工、无毒 (<http://www.btxfkj.cn>)
- 2、涂层薄,防火性能好
- 3、表面光洁、装饰效果好
- 4、涂膜耐老化性能高、坚固耐久、可保持多年不粉化

钢结构防火涂料技术参数

薄型钢结构防火涂料标准实测结果

容器中状态搅拌后均匀状态、无结块符合要求

表干时间 12h2h

初期干燥抗裂无裂纹符合要求

黏结强度 0.2Mpa符合要求

耐水性 24h符合要求

抗冻融循环 15次符合要求

耐火性能2mm涂层 60min3mm100min

钢结构防火涂料施工工艺

防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。钢结构防火涂料适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。头一遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，一般不超过1mm;在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装;从二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜。

钢结构防火涂料注意事项

施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于90%，空气应流通。当构件表面有结露时，不宜施工。施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。喷涂作业时要注意喷涂方向一致，避免凹凸质感方向不一致，造成光感色差。本产品系水性防火涂料，因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内，以避免雨淋。

室内钢结构防火涂料参考用量

1.2kg/m²/mm。

钢结构防火涂料鉴别方法

1消费者可以通过调查钢结构防火涂料是否具有消防质检中心出具的合格检验报告，目前我国防火涂料实行消防产品型式认可制度，因此，对于假冒的薄型钢结构防火涂料产品如果没有相应的检验报告，其产品肯定是假冒防火涂料。

2消费者也可以通过取样进行检测，根据标准，防火涂料除满足阻火性要求外，超薄型防火涂料涂刷完毕后，其耐火时间不小于2小时。通过试验，消费者可以避免经销商以次充好，避免上当受骗。

3防止购买薄型防火涂料上当受骗需要消费者切勿贪图便宜据了解，其成本价格在7000元/吨以上，如销售价格低于此，质量堪忧。

4业内人士指出，薄型钢结构防火涂料的参考用量2kg/m²/mm，而有些经销商或者片面夸大效果，或者不谈及用量，对此消费者需要留意。

5合格的薄型钢结构防火涂料均是环保产品，可以测定其VOC含量，从而鉴别真假。

钢结构防火涂料包装及贮存

1、包装:25kg/桶;20kg/桶。

2、贮存:贮存在温度为5~45 、通风、干燥的库房内，隔绝火源、远离热源体，防止冰冻或曝晒。保质期为6个月。

河北泊腾消防科技有限公司(13832705599)是一家提供防火涂料,钢结构防火涂料,室内厚型钢结构防火涂料,室内薄型钢结构防火涂料,室内超薄型钢结构防火涂料的防火涂料大型生产厂家,公司坚持以合格的产品,经验丰富的钢结构防火涂料施工队伍,各种颜色及型号的室内钢结构防火涂料验收一站式服务,为广大新老客户朋友解决防火涂料领域的后顾之忧，欢迎新老朋友前来我公司参观、指导、洽谈业务。

电话 0317-8366073 网址 www.btxfkj.cn 邮箱 btxfkj@163.com 传真
0317-8366073