

SR柔性填料,GB填料

产品名称	SR柔性填料,GB填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5431.00/吨
规格参数	类型:GB柔性填料 用途:堆石坝嵌缝 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

sr柔性填料价格_sr柔性填料批发_sr柔性填料厂家,SR柔性填料报价,SR柔性填料、GB柔性填料,GB塑性填料,塑料性止水材料,GB弹性密封膏,SR柔性填料是专门为混凝土面板,堆石坝周边缝和伸缩止水而开发生产的新型止水材料。

SR柔性填料类型：

在大坝伸缩缝处理中，嵌缝SR柔性填料标准首先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持在嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为SR柔性填料。SR柔性填料还具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，SR柔性填料可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

SR柔性填料产品特点：

SR柔性填料又叫SR塑性填料。SR柔性填料主要材质是丁基橡胶、具有良好的化学稳定性和热稳定性，较突出的是气密性和水密性。SR柔性填料用于混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水的新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，SR柔性填料也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。

SR柔性填料的包装：

GB/SR柔性填料颜色是黑色光亮的黏性体，用手拽有明显的拉丝。可以任意揉搓，SR柔性填料施工方便，SR柔性填料包装规格为25千克/箱、成品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。SR柔性填料规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（SR柔性填料）两种；嵌缝止水条规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸。

SR柔性填料的作用：

面板坝表层止水采用的是后一种密封材料（SR柔性填料）。嵌缝密封材料标准给出了两种密封材料的技术指标（见下表格）。对于面板坝的SR柔性填料，以往国内比较看重拉伸强度、延伸率等指标。SR柔性填料经过工程应用研究表明，耐水、耐碱盐、耐冻融循环、耐高低温性能、与混凝土粘结的可靠性、抗渗抗击穿性能、流动止水性能、施工嵌填性能是重要的技术指标。SR柔性填料在满足这些指标时，拉伸强度和延伸率的要求可以放宽。

目前市场上SR柔性填料厂家参差不齐，良莠不一，作为SR柔性填料生产厂家，10年诚信厂家为您提供相关服务，如需要了解价格走向可以搜索“ ”，我们为您提供一手货源。我公司产品在出厂前均进行严厉的检测,产品质量让您再无后顾之忧;我公司的SR柔性填料价格优惠,欢迎您选购！