

河北泊腾室内薄型防火涂料NB(BT-02)厂家包工包料包验收

产品名称	河北泊腾室内薄型防火涂料NB(BT-02)厂家包工包料包验收
公司名称	河北泊腾消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NB(BT-02)
公司地址	泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8366073 15530747569

产品详情

河北泊腾室内薄型防火涂料NB(BT-02)厂家包工包料包验收

河北泊腾[室内薄型防火涂料](#)

NB(BT-02)也称室内薄型钢结构防火涂料、钢结构薄型防火室内涂料、薄型钢结构防火涂料经按GB14907-2002《钢结构防火涂料》CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防火产品》、CCF-HZFH-01《强制性产品认证实施细则 火灾防火产品 防火材料产品》检验，合格。耐火极限可达到2.5h。该涂料具有附着力强、耐久性长、涂层薄、耐火极限高、易施工等优点。涂层遇火时迅速发泡膨胀，涂层形成海绵状厚实的防火隔热层，使钢结构遇到火灾时不易弯曲和坍塌，延长钢结构耐火时间达到防火效果。

室内薄型防火涂料应用范围：

可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等的防火保护。

室内薄型防火涂料施工工艺：（<http://www.btxfkj.cn>）

- 1、钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污；
- 2、该涂料适用于喷涂施工，涂层表面呈均匀的凹凸不平颗粒状；
- 3、将室内薄型防火涂料搅拌均匀，头一遍涂层厚度不能超过1.2mm左右，涂层表干后（约6小时）进行二遍防火涂料喷涂，涂层厚度可以适量的加厚，以此类推涂层厚度达到和耐火时间相对应的厚度为止；
- 4、施工中感觉泊腾钢结构薄型防火涂料稠化时，可加入适量水稀释，禁止加多，以免影响涂料的附着力和防火性能；
- 5、施工操作应在室内通风条件良好的环境下进行，施工避免雨淋，施工环境0℃以上；

6、[室内薄型防火涂料](#)开启后应在当天用完，若未使用干净，必须封闭完好后保存。

河北泊腾消防科技有限公司(13832705599)是一家提供防火涂料,钢结构防火涂料,室内厚型钢结构防火涂料,室内薄型钢结构防火涂料,室内超薄型钢结构防火涂料的防火涂料大型生产厂家,公司坚持以合格的产品,经验丰富的钢结构防火涂料施工队伍,各种颜色及型号的室内钢结构防火涂料验收一站式服务,为广大新老客户朋友解决防火涂料领域的后顾之忧,欢迎新老朋友前来我公司参观、指导、洽谈业务。

电话 0317-8366073 网址 www.btxfkj.cn 邮箱 btxfkj@163.com
传真 0317-8366073