隧道灯具 IP65

产品名称	隧道灯具 IP65
公司名称	佛山市恒明锐电光源灯饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 禅城
联系电话	86 0757 88748369/82108016 13536683289

产品详情

品牌	抗风速：150km/h 绝缘电阻：≥10MΩ	型号	外形尺寸：1391×335×176
防护等级	IP65	光源类型	金卤灯泡
光源功率	120-400（W）	电压	220（V）
主要适用范围	隧道.立交桥.地下通道		

【产品参数】

电 源： 220v、50hz 光源功率： 2×36w（荧光灯） 防护等级： ip65 外形尺寸： 1391×335×176 抗 风 速： 150km/h 迎风面积： 0.47m2 绝缘电阻： ≥10mω 安装方式：
有两种安装方式，4-m10螺钉固定，中心距可调。

【产品特点】1、密封： 防护等级高，设计合理，选用优质密封材料，其耐温为-60～ 200°C，
扯断强度大于8.3mpa，永久变形小于

6.6%，撕裂强度大于27.6kn/m。2、壳体：采用挤压铝型材，表面金属聚酯喷涂处理，耐腐蚀性好，重量轻， 表面喷涂附着力强，散热性能好。3、透光罩：采用钢化玻璃，本灯具选用的钢化玻璃透光罩在50mm×50mm范 围内碎粒数大于60以上。它还具有以下优点:a. 抗冲击性能高；

b.抗 弯强度≥200mpa；

c.透光率大于85%；

d. 热稳定性能高，试样加热到 200°C投入到25°C水中不破碎。