

隧道灯具 IP65

产品名称	隧道灯具 IP65
公司名称	佛山市恒明锐电光源灯饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 禅城
联系电话	86 0757 88748369/82108016 13536683289

产品详情

品牌	抗风速：150km/h 绝缘电阻：10M	型号	外形尺寸：1391 × 335 × 176
防护等级	IP65	光源类型	金卤灯泡
光源功率	120-400 (W)	电压	220 (V)
主要适用范围	隧道.立交桥.地下通道		

【产品参数】

电源：220v、50hz 光源功率：2 × 36w (荧光灯) 防护等级：ip65 外形尺寸：1391 × 335 × 176 抗风速：150km/h 迎风面积：0.47m² 绝缘电阻：10m 安装方式：有两种安装方式，4-m10螺钉固定，中心距可调。

【产品特点】1、密封：防护等级高，设计合理，选用优质密封材料，其耐温为-60 ~ 200 ，扯断强度大于8.3mpa，永久变形小于

6.6%，撕裂强度大于27.6kn/m。2、壳体：采用挤压铝型材，表面金属聚酯喷涂处理，耐腐蚀性好，重量轻，表面喷涂附着力强，散热性能好。3、透光罩：采用钢化玻璃，本灯具选用的钢化玻璃透光罩在50mm × 50mm 范围内碎粒数大于60以上。它还具有以下优点:a. 抗冲击性能高；

b.抗弯强度 200mpa；

c.透光率大于85%；

d.热稳定性能高，试样加热到 200 投入到25 水中不破碎。

