

# PVC防水卷材设备生产厂家 寿光市海明机械

产品名称	PVC防水卷材设备生产厂家 寿光市海明机械
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

## 产品详情

### 防水卷材设备

1. 拉力及拉断伸长率的测定 纵横各取五条（250mm×50mm），调整好拉力机，使上下夹具间L（180mm）开动机器，拉伸速度为50mm/min，PVC防水卷材设备生产厂家，直至拉断，柳州PVC防水卷材设备，分别计算纵向、横向5个试件的拉力值和距大力时标距

2. 低温柔度 沥青防水卷材：每组各6个试件150mm×25mm，以(360±40)mm/min速度顶着试件向上移动，每个试件的表面明显露出冷冻液，同时液面也因此下降，在完成弯曲过程10s内，在适宜的光源下用肉眼检查试件有无裂纹，必要时，用辅助光学装置帮助。冷弯温度的范围从期望的冷弯温度开始，每隔6℃试验每个试件，因此每个试验温度都是6℃的倍数，既-12℃、-18℃、-24℃等)，连续的每次2℃的改变温度，PVC防水卷材设备报价，直到每组5个试件分别试验后至少有4个无裂缝，这个温度记录为试件的冷弯温度。

pvc防水卷材设备厂家为您介绍

使用范围：

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、屋面、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；

5、各种非外露建筑工程的防水。

#### 产品特点

- 1、拉伸强度高、伸长率好。
- 2、优良的耐侯性，PVC防水卷材设备供应，不易老化，使用寿命长。
- 3、能在 -50 ~ +120 气温条件下使用，不受任何影响。
- 4、冷操作施工，无环境污染，维修简便。

#### 注意事项：

- 1、防水卷材在贮存期间应平放，平放堆积高度以5个卷材高度为限，远离热源。
- 2、防水涂料应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。
- 3、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。

#### pvc防水卷材设备厂家为您介绍

聚氯乙烯(PVC)防水卷材是一种性能优异的高品质、高分子防水片材，经PVC树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。产品具有拉伸强度大、延伸率高、稳定性好、收缩率小、低温柔性好、抗老化性能好、耐根系穿透性能强、使用寿命长。

#### 使用范围

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、屋面、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑工程的防水。

PVC防水卷材设备生产厂家-寿光市海明机械由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司（[www.sdhui.com](http://www.sdhui.com)）是从事“防水机械,防水卷材设备,高分子自粘胶膜设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郑经理。同时本公司（[www.sgdahai.com](http://www.sgdahai.com)）还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。