

缓膨胀遇水膨胀止水胶

产品名称	缓膨胀遇水膨胀止水胶
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

聚氨酯遇水膨胀止水胶是聚氨酯密封胶一种，和其他聚氨酯密封胶相比，这类胶多一个特性，就是这种聚氨酯遇水膨胀止水胶固化后，胶条会膨胀，这是其他聚氨酯密封胶所没有的。

使用范围：主要用于工业与民用建筑地下防水工程、市政隧道防水工程，地下铁道及地铁管廊工程等密封。聚氨酯遇水膨胀止水胶一经硬化就会变成一条具有弹力的橡胶条，回弹力及拉力都非常的好，而且聚氨酯遇水膨胀止水胶具有非常好的粘接力，

密度为1250kg/立方，有专用的工具，施工操作起来非常的方便，与其他材料相比，聚氨酯遇水膨胀止水胶非常环保，可用于饮用水工程。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工

1. 清理好打胶，表面无水无灰尘，以免影响粘接性。
2. 有专用的胶枪，如果怕污染两边，可以粘上胶带，施工完毕后再揭下。
3. 24小时内避免水冲雨淋。

遇水膨胀止水胶|结构胶是我们自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。遇水膨胀止水胶|结构胶价格以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水;具有好的耐化学介质性能;使用方便。

2.遇水膨胀止水胶用途：

遇水膨胀止水胶|结构胶价格主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧

道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。

3. 遇水膨胀止水胶特性：

遇水膨胀止水胶|结构胶价格的止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论为100.施工便捷：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.科技环保：具有良好的耐化学品性能。

4. 遇水膨胀止水胶|结构胶施工方法：

(1) 对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。

(2) 将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。(3) 用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。

(3) 涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触.