

# 不锈钢316L快装式手动隔膜阀

产品名称	不锈钢316L快装式手动隔膜阀
公司名称	温州立田机械有限公司
价格	325.00/只
规格参数	品牌:立田 型号:大小可定制 产地:浙江温州
公司地址	浙江省温州市温州经济技术开发区沙城街道龙珠街46号(注册地址)
联系电话	0577-86797835 13566275922

## 产品详情

隔膜阀的结构形式与一般阀门大不相同，是一种新型的阀门，是一种特殊形式的截断阀，它的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，现广泛使用在各个领域。隔膜阀是在阀体和阀盖内装有一挠性隔膜或组合隔膜，其关闭件是与隔膜相连接的一种压缩装置。阀座可以是堰形，也可以是直通流道的管壁。隔膜阀的优点是其操纵机构与介质通路隔开，不但保证了工作介质的纯净，同时也防止管路中介质冲击操纵机构工作部件的可能性。此外，阀杆处不需要采用任何形式的单独密封，除非在控制有害介质中作为安全设施使用。隔膜阀中，由于工作介质接触的仅仅是隔膜和阀体，二者均可以采用多种不同的材料，因此该阀能理想地控制多种工作介质，尤其适合带有化学腐蚀性或悬浮颗粒的介质。隔膜阀结构简单，只由阀体、膜片和阀头组合件三个主要部件构成。该阀易于快速拆卸和维修，更换隔膜可以在现场及短时间内完成。

膜片有单层：分别为EPDM(三元乙丙橡胶)、FPM(氟橡胶)、NBR(丁晴橡胶)；

双层：PTFE(聚四氟乙烯)+EPDM(三元乙丙橡胶)；

复合PTFE(聚四氟乙烯)+EPDM(三元乙丙橡胶)。

特点：(1) 流体阻力小。(2) 能用于含硬质悬浮物的介质；由于介质只与阀体和隔膜接触，所以无需填料函，不存在填料函泄漏问题，对阀杆部分无腐蚀可能。(3) 适用于有腐蚀性、粘性、浆液介质。(4) 不能用于压力较高的场合。