

上海支架 抗震支架价格 君瑞创

产品名称	上海支架 抗震支架价格 君瑞创
公司名称	武汉君瑞创实业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武昌区白沙洲大道1号烽火机电大市场C7区15号
联系电话	18658329606

产品详情

机电抗震通俗点讲就是，机电系统的管线、设备等，抗击地震的措施要求。那么抗震支架对机电各个部分的要求是怎样的呢？今天我们就来了解一下，从给排水、暖通、燃气和电气等部分来简单说说。

给排水部分：

(1) 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65者，当其采用吊架固定时，应按规范第8章的要求设置抗震支承；

(2) 8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管其直线长度超过50m时宜采取抗震动措施，电缆支架，其直线长度超过100m时，应采取抗震动措施；

(3) 8度、9度地区建筑物中的给水泵等设备应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定，限位器应经计算确定。

不知从何时开始，地震灾害，成为大家谈起色变的话题，准确来说，槽型支架，我国也是地震灾害频发的国家。很多人会觉得疑惑：除了在电视里听说，上海支架，自己经历的地震寥寥无几，怎么能说中国地震频度高呢？

也许大家心中都有了答案。一直以来，我国在建筑抗震建设方面也投入了很多心血，抗震支吊架技术的应用也越来越广泛，建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施都有涉及。

为了有效降低侵害程度，必须要掌握好正确的安装方式。

设计范围：

- 1、DN65以上的生活给水、消防、采暖及空调水等管道系统；
- 2、悬吊管道中重力大于1.8KN的设备或吊杆计算长度超过300mm的吊杆悬挂管道；
- 3、内径不小于60mm的电气配管；
- 4、重力不小于150N/m的电缆桥架、电缆槽盒、母线槽；
- 5、矩形截面面积 0.38m^2 和圆形直径大于等于0.7m的通风、空调等系统；
- 6、所有防排烟风道、事故通风风道及相关设备。
- 7、内径不小于25mm的燃气管道；在建筑高度 $> 50\text{m}$ 的建筑内，燃气管道应设置抗震支撑；
- 8、设在屋顶的共用天线等。

上海支架-抗震支架价格-君瑞创(推荐商家)由武汉君瑞创实业有限责任公司提供。“金属材料,建筑材料,电线电缆,橡胶制品,塑料制品”就选武汉君瑞创实业有限责任公司(www.whjrtsy.1288.com),公司位于:武昌区白沙洲大道1号烽火机电大市场C7区15号,多年来,君瑞创坚持为客户提供好的服务,联系人:庞经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。君瑞创期待成为您的长期合作伙伴!