

# 大跨距电缆桥架厂家 河东大跨距电缆桥架 柴进电缆桥架

产品名称	大跨距电缆桥架厂家 河东大跨距电缆桥架 柴进电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

## 产品详情

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

- 1、XQJ型钢制电缆桥架装置的大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
- 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 3、当电力电缆和控制电缆较少时，大跨距电缆桥架报价，可同一电缆桥架安装，但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 4、钢制电缆桥架水平敷设时，桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处，水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
- 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线，应将每层桥架的端部用16mm<sup>2</sup>软铜线联接(并联)起来，与总接地干线相通，长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。
- 6、钢制电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外，大跨距电缆桥架厂家，在室外安装时应在其顶层加装保护罩，防止日晒雨淋，河东大跨距电缆桥架，对如需焊接安装时，焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度，焊口必须防腐处理。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

铝合金桥架荷载试验中侧边开始出现失稳或最初产生变形时的均布荷载为破坏荷载。破坏荷载除以安全系数1.5的值为许用均布荷载，该值不应小于相应荷载等级所规定的额定均布荷载。制造厂应给出各种型式规格的铝合金桥架的不同支吊跨距与许用均布荷载的关系曲线或数据表。

## 【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

1.钢制电缆桥架应在电缆(或电线)敷设前进行质量自检和互检，及早查出质量缺陷，大跨距电缆桥架哪种好，予以克服整改。

2.质量自检的主要内容有以下五个方面:

a.钢制电缆桥架位置正确，确认不会有变化。

b.支、吊架间距符合要求，固定牢固。

c.施工过程中受外力冲击变形、扭曲已修复，直线段的水平或垂直度不超差。

d.补偿装置不遗漏。

e.接地跨接符合要求，与接地干线连接可靠。

大跨距电缆桥架厂家-河东大跨距电缆桥架-柴进电缆桥架(查看)由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。“镀锌桥架,防火桥架,梯式桥架,喷塑桥架,玻璃钢桥架,热镀锌桥”就选天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcjdlqj.com)，公司位于：天津市南开区中欣工业园，多年来，柴进电缆桥架坚持为客户提供好的服务，联系人：柴玉关。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。柴进电缆桥架期待成为您的长期合作伙伴！