

养殖业备用7千瓦柴油发电机

产品名称	养殖业备用7千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-790TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

养殖业备用7千瓦柴油发电机 欧洲狮静音柴油发电机具有良好的进排风系统，能确保机组正常的运行。精心设计的商用型欧洲狮发动机，延长发电机寿命、将维护和保养需求降到低、确保快速启动以及降低噪声；低排量特点符合各项质量体系标准,耐久性高,符合排放标准,在每一个家庭,在每一个工厂,在城市的上空,或地下,在辽阔的海洋,电推进人类发展的原生之能,在业界的各个角落,正被积极广泛的应用。

技术参数

产品型号：GT-790TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

7

· 缸体结构

单缸、风冷

· 备用功率KW

7.5

· 发动机型号

OU-192TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统

直喷、发动机

· 机构类型

静音款（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

COS =0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

20

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 (V-A)

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 (满载)

· 机器配置

标准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业消声装置

· 连接方式

锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

945

宽mm

540

高mm

705

整机净重KG

170

7m/db(A)3000rpm(min-1)

58-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，较快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

欧洲狮柴油发电机都是电启动，在实际操作的时电启动

起动的准备与手拉启动一样。

(1) 插入电门锁匙放“ OFF ”位置，

把柴油机速度手柄处于“ 运行 ”位置。

(2)

将启动开关顺时针扳到“ 启动 ”位置，启动后手应该从开关手柄上脱开，让其自动复位到“ ON ”位置。

(3) 若 10 秒钟内发动机没有启动，可再次启动，大约不超过 15

秒钟（如果启动电机启动时间太长，会损坏机器 0

(4) 当机组在运转时，其电门锁匙应保留在‘ ON “ 位置。