

低温空气源25P机组 江苏海雷德蒙 镇江空气源

产品名称	低温空气源25P机组 江苏海雷德蒙 镇江空气源
公司名称	江苏海雷德蒙新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒新城瑞山东路9号8幢
联系电话	13270327888

产品详情

(3)在清洗中，低温空气源，设备(主要是换热器的胀管处)易发生下列四种危害性较强的腐蚀：间隙腐蚀、点蚀、电偶腐蚀、晶间腐蚀。其中在铜管与钢板胀接处，在设备制造时本身存在微小尺寸间隙(胀接处两边)，极易造成间隙腐蚀。在铜管凸出处，北方煤改电空调，一般垢较厚，易造成垢下腐蚀(由于浓差电池作用)，加入大量Cl⁻离子后，由于Cl⁻具有较突出的加速点蚀作用，有可能使设备局部点蚀穿孔。在胀接处，由于设备本身是异种金属(钢、铜)接触，存在电位差(钢电位高于铜)，溶液电导率增加后，将加速电偶腐蚀。最后Cl⁻具有明显的加速晶间腐蚀的作用，由于晶间几何尺寸极小(几微米)，发生腐蚀后，肉眼不易发现，这对于不锈钢换热器来说较危险，很有可能出现不锈钢表面未见锈蚀，低温空气源25P机组，而由于晶间腐蚀，已经使不锈钢板蚀穿的现象。

(4)铜管与钢板一般采用胀接方式联接，镇江空气源，嵌入量仅几丝(百分之几毫米)，较易腐蚀穿孔。

地下水源热泵供冷供暖+太阳能调峰供热系统在满足冷热平衡的前提下克服了太阳能的以上缺点。该系统主要包括太阳能集热器、太阳能调峰储热系统、地下水源热泵机组及附属设施、地埋侧换热器等。该系统冬季通过太阳能集热器采集太阳能、辅助地下水源热泵系统供暖、满足最冷季节供暖需求。尤其适合严寒和寒冷地区、热负荷大大高于冷负荷的地区。

节省投资水源热泵设备占地面积小，省去了锅炉房以及之配套的煤场、渣场和设备空间节约了土地资源。若与供暖大网挂网，还要增加一笔费用：设计费、施工费、挂网配套费等每年还要交费。原锅炉循环系统、末端地热和暖气片均可利用，可节省初投资。

节省投资水源热泵设备占地面积小，省去了锅炉房以及之配套的煤场、渣场和设备空间节约了土地资源。若与供暖大网挂网，还要增加一笔费用：设计费、施工费、挂网配套费等每年还要交费。原锅炉循环系统、末端地热和暖气片均可利用，可节省初投资。

低温空气源25P机组-江苏海雷德蒙(在线咨询)-镇江空气源由江苏海雷德蒙新能源有限公司提供。低温空

气源25P机组-江苏海雷德蒙(在线咨询)-镇江空气源是江苏海雷德蒙新能源有限公司(www.hldmzg.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵经理

。