

东莞工业滑升门在线报价一键获取

产品名称	东莞工业滑升门在线报价一键获取
公司名称	深圳市森腾门业有限公司
价格	3900.00/套
规格参数	品牌:森腾 型号:ht1250 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道爱联社区太平村117号
联系电话	13825283196

产品详情

一、工业滑升门产品性能说明

- 1、本公司生产的工业滑升门主要用于汽车4S店、仓库、车库、厂房、机场码头的外门及内门。
- 2、具有运行平稳，噪音小，保温、防风防尘、防腐蚀的特点。
- 3、使用寿命：工业滑升门的正常使用寿命不低于20万次。
- 4、抗风压性能：工业滑升门的抗风压值不低于750Pa,特殊性能可以根据要求采取加强措施。
- 5、保温性能：保温性能不低于《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2002中规定的6级。
- 6、启闭控制：启闭控制装置灵敏。轻便。启闭速度10-15m/min，噪音小于65dB，停电时使用手动方式启闭，动作力度在100N以下。
- 7、工作电压：AC220V/380V，功率0.75kw/1.5kw/2.2kw。
- 8、控制系统性能：可选用无线遥控装置有效距离大于30米，还设有手动按钮，控制系统在-10 -40和相对湿度 85%的条件下能正常运行。
- 9、尺寸：2000 × 1500，尺寸：12000 × 12000。
- 10、表面材料：0.4mm厚的彩钢板轧花处理，20微米厚的聚氨酯漆涂层，颜色可选。门板厚度40mm,中间填充：48kg/m3的无氟聚氨酯发泡材料，含固定螺丝用钢带。

门板重量：10.5kg/m²。

电机说明及技术参数

一、主要功能特点：

- 1、电控箱：电控箱为开、关、停三个按钮分别进行控制；具有红外、安全气囊等多种接口
- 2、遥控控制(选配件)：采用滚码遥控器，无重码，具有良好的保密性能。
- 3、急停按钮：控制箱上设置有急停按钮，遇紧急情况可快速切断控制回路电源，保护人、机安全。
- 4、自动刹车系统：电机中设置有自动刹车系统，能实现快速制动、准确定位。
- 5、快速释放手柄：具有快速释放手柄，可快速实现门体与机器分离，方便安装、维护。
- 6、手动链条：在停电等情况下，可手动开关门。
- 7、机械限位凸轮：采用双凸轮限位，并在开门到位时可输出信号，更安全更可靠。

我们的八大优势:

- 1、安全，可靠，优质，寿命长。
- 2、省时，省力，省心，省钱。
- 3、注重质量及服务，价格实惠，站在客户角度，解决客户痛点。
- 4、全方位，多层次自动门解决方案，一步到位。
- 5、免费上门测量尺寸，设计方案。
- 6、专业销售团队，对客户咨询进行免费详细解答。
- 7、专业设计团队，设计制作让客户满意的产品。
- 8、专业售后团队，售后及时，及时做出处理方案。