

钢化玻璃门多少钱 南京钢化玻璃 南京超燃玻璃厂家

产品名称	钢化玻璃门多少钱 南京钢化玻璃 南京超燃玻璃厂家
公司名称	南京超鸣然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区滨江开发区锦文路5号
联系电话	15150560669

产品详情

平型钢化玻璃平整度不好的问题分析

1.玻璃在加热时上下表面存在温差造成的玻璃变形

钢化玻璃板面向上弯曲。这种现象是由于玻璃在加热炉内被加热后，出现玻璃上表面的温度高于下表面的温度的情况，保持这种温度状态的玻璃进入冷却室冷却，在冷却过程中，当玻璃上下表面的冷却温度和风压等条件相同时，由于玻璃上表面温度高，冷却后上表面的收缩量大于下表面，会出现玻璃板面向上弯曲变形的现象。出现这种情况，可以将加热炉底部的温度提高，尽量减小玻璃上下表面的温度差。

2.玻璃在加热时中间和边部存在温差造成的玻璃变形

玻璃在加热炉内经过加热后，如果其中间部位的温度高于边部的温度，那么在冷却过程中，玻璃上温度较高的中间部位的收缩量，将大于温度较低的边部的收缩量，当玻璃被冷却到室温状态时，南京钢化玻璃，玻璃的边部尺寸就会大于中间部位的尺寸，在玻璃的边部形成较大的压应力，门窗钢化玻璃，从而出现玻璃板面向下弯曲变形的现象。

钢化玻璃自爆的原因

1.钢化玻璃的“自爆”现象属于小概率事件，钢化玻璃门多少钱，无需对此大惊小怪。并对钢化玻璃采取封杀的态度。在强度满足设计要求时，可以采用夹层玻璃或半钢化玻璃的配置。

2.钢化玻璃的“自爆”率问题。国外某加工企业承诺均质后的“自爆”率为0.5%。我国的玻璃行业在多年的经验基础上，普遍认为钢化玻璃的“自爆”率为：0.3%。

3.关于钢化玻璃的“自爆”，不管是国外的产品标准，还是中国的标准，阳台钢化玻璃护栏，均承认钢化玻璃存在“自爆”的现象，但是，均未认为“自爆”现象是钢化玻璃的产品质量问题。

4.对于钢化玻璃的破裂现象，不要称为“自爆”。而应称之为：破损。因为引起“自爆”的原因很多。

(1) 钢化玻璃

钢化玻璃 (Tempered glass/Reinforced glass) 属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。注意与玻璃钢区别开来。

(2) 贴膜钢化玻璃

贴膜玻璃是指贴有有机薄膜的玻璃制品，在足够强的冲击下将其破碎，玻璃碎片能够粘附在有机膜上不飞散。贴膜玻璃属于新型节能安全玻璃。玻璃贴膜按其功能主要分为：私密膜、装饰膜、隔热节能膜、防爆膜、防旦膜，其中防爆膜和防旦膜属于典型安全膜的行列，但其节能效果相对较差。市场上高端膜大多节能性能较强且具有可靠防爆性能，通常这类贴膜玻璃也属于安全玻璃。按制作工艺主要分为：染色膜、夹胶膜、原色膜、量子膜。通常市面上销售的低价位以次充好的玻璃贴膜多为染色膜，因为它并不真正具有隔热节能防紫外线等功能，而且使用寿命较短，多是两三年之后就会退色脱落。

钢化玻璃门多少钱-南京钢化玻璃-南京超燃玻璃厂家(查看)由南京超鸣然建材有限公司提供。南京超鸣然建材有限公司 (www.njcrbl.com) 在普通玻璃这一领域倾注了无限的热忱和热情，南京超燃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。