

喜盛防水材料公司 泰州SBS防水卷材批发价

产品名称	喜盛防水材料公司 泰州SBS防水卷材批发价
公司名称	宁阳县喜盛防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁阳经济开发区禹王街南泰
联系电话	15853878566

产品详情

防水卷材选购指南

建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的首道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有改性沥青防水卷材和高分子防水卷材。改性沥青防水卷材有弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材。弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材是以聚酯胎或玻纤胎为胎基，沥青复合胎柔性防水卷材是以沥青为基料，以两种材料复合为胎体，采用的复合胎大多数是化纤破布与高碱玻纤网格布复合而成，不易浸涂、耐霉菌、耐水性、耐久性差，故使用寿命短，主要用于一些临时建筑或设防等级要求不高的场合。标准明确规定除SBS卷材外，其它任何改性沥青、胎基和上表面材料制成的沥青防水卷材，均不得冠以“SBS”卷材。

一、包装标识。以上三种材料单从外观来看，没有太大区别，因此首先要看包装、标识是否规范。标志上必须注明：生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项，缺一不可。每卷卷材均应标记，且要严格按国家标准规定的顺序标记。同时，要注意卷材的贮存期一般不超过一年。

二、看胎基。可以通过用手撕开卷材边缘的方法，来判断胎基是否与标记一致，是否完全浸透，满足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断，沥青和胎基亲和性好，而沥青复合胎卷材往往易撕开，撕开就可以观察出胎基情况了。

三、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测，达到标准要求即为合格产品。

什么是好材料？什么是坏材料，这是经常碰到的问题

1、防水材料的物理性能要好物理性能如抗拉强度，断裂伸长率，水区SBS防水卷材批发价，不透水性，耐高温度柔性，耐自然老化性都能达到国家规定的指标。此外，还有施工可操作性，也就是说简单方便，不产生伤害施工的气体，并且与其他防水材料相比优点多，缺点少。这样的材料当属好材料。

2、对建筑部位适应性好防水材料类型不同，对不同建筑部位的适应能力也有所强有所弱。卷材用于铺贴大面积的防水部位，施工快，容易保证质量。但用在卫浴间防水就失去用武之地，而防水涂料而是得心应手的好材料。刚性防水材料用在结构稳定的，没有颤动变形的部位，如地下室墙体和底板防水作为一道防水尚可，但若用于桥梁和大跨度屋面防水，效果就较差，笨重而且浪费材料。

3、材料性能应得到充分发挥不同的防水材料都有自己的长处和缺陷，使用中应用其长，避其短。如高密度聚乙烯土工膜，柔性差，很难用在屋面防水。但它强度大，抗根穿刺能力强，幅面可达7m宽，又可焊接合缝，这些长处正好用在面积广阔的垃圾掩埋场及河渠湖塘的防水，是别的材料不可取代的。水泥基丙烯酸防水涂料性能不如聚氨酯涂膜，但是丙烯酸涂料可以在潮湿基层上施工，而聚氨酯涂料则不能。

4、与建筑物重要程度相匹配优质高价位的SBS改性沥青卷材和三元乙丙橡胶卷材，用在一二级建筑是好材料，用在低档的建筑上则是?材?材料。如建筑工棚，短期仓库，救灾棚屋等，一二年后拆除，使用优质材料是浪费。

5、注意施工可操作性有些防水材料物理性能很好，但是很难施工操作。如反粘卷材，泰州SBS防水卷材批发价，很难使接缝密封，粉状材料很难摊铺均匀、露、撒播更难成封闭。

如何判定防水材料的防水性能

防水涂料是我们日常生活中极为常见的一种材料，其中，判定一种防水材料的好坏，通常是以能否有效地防水为判定标准的。下面内蒙古防水卷材销售教您如何判定防水材料的防水性能。

通常的防水涂料都是涂覆在基层表面后于空气中的水作用形成一层具有一定强度的无接缝整体防水膜目前防水涂料主要有聚合物水泥基和聚氨脂类两大类。前者的稳定性和抗渗性更好，且环保、成本低，是市场上的主流。后者由于具有一定毒性又难于清除，故很少能见到，经常能听到的“通用防水涂料”是由高分子聚合物乳液(如聚丙烯酸酯、丁苯橡胶乳液)和各种添加剂组成的液料与配套的粉料(如特种水泥、级配砂组成)按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。其实防水涂料的原理挺简单:一种是通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透(只要其表面的空隙比水分子基团更小，水分子就不能通过。

外墙防水要做好，窗框细部少不了！

虽然聚合物防水砂浆可以避免外墙大面的渗漏，但门窗洞口等细部节点的渗漏在外围护结构渗漏中也占很大比例，甚至在很多建筑中是主要的渗漏点，结果是造成室内墙面出现潮迹、变色，内饰材料脱落、发霉、腐蚀等二次缺陷，严重影响了居住环境的舒适性。今天我们就聊一聊外墙窗框防水注意事项。问题的成因：由于建筑物外窗框大多采用铝合金、塑料及异型钢材制成，这些材料与墙体材料、外保温系统材料的材料性能相差较大，在温度应力作用下这些材料的相邻界面之间将会产生缝隙，如无有效的防水密封处理将会导致渗漏。

通常工程施工中对门窗边框与基层墙体间的塞缝处理是用水泥砂浆或发泡胶进行填塞，窗框边阴角用弹性密封胶进行密封。此种做法在施工中易出现以下几种质量隐患：

1) 窗框边阴角接缝处没做开槽处理或开槽深度不够，使得密封材料容易从相邻的基层脱落开来。

2) 窗边阴角缝打胶密封时界面处理不好，使得密封材料与基层虚粘，雨天时水可沿虚粘的结合部进入窗边缝，机场SBS防水卷材批发价，导致水渗入室内或外墙系统内。

3) 在窗框四角应力集中处出现裂缝，导致雨水沿裂缝渗入到系统内。

预防措施：

做到以下三点，可大大减少窗框渗漏隐患：

1) 内窗台要高于外窗台2cm左右以起到止水坎的作用；加设外窗台板提高窗台部位的整体防水性；外窗台向外坡度应不小于5%避免倒泛水；窗檐、鹰嘴宜做出不小于20%的坡度；滴水槽宽、深应 1cm。

2) 对于薄抹灰外墙外保温系统，窗框与外墙保温间形成的阴角应留有5-12mm宽的槽缝，缝内填充发泡聚乙烯圆棒（直径为缝宽的1.5倍），然后填嵌耐候密封胶。在施工密封胶前应对基面进行清洁处理，水库SBS防水卷材批发价，保证密封材料与基层的粘结质量。

3) 另外，外墙面层砂浆的施工中宜在窗角部位用耐碱玻纤网格布进行加强处理，防止四角出现斜向裂缝。做好装修每一个环节，为美好舒适的生活环境提供安全保障。

喜盛防水材料公司-泰州SBS防水卷材批发价由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）为客户提供“防水卷材材料”等业务，公司拥有“喜盛”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：康经理。