

# 无烟煤厂家 昊元净水无烟煤中水 齐齐哈尔无烟煤

产品名称	无烟煤厂家 昊元净水无烟煤中水 齐齐哈尔无烟煤
公司名称	巩义市昊元水处理器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街镇工业园区
联系电话	13938585527

## 产品详情

### 无烟煤滤料的检测

无烟煤滤料材料是由无烟煤高温烧制后结合活性剂加工而成的，尽管材料运用的是无烟煤，但是无烟煤滤料和煤质活性炭是两种完全不同的产品，尽管都是水处理运用的滤材，但是从材料、作用和运用规模都有很大的差异。

在无烟煤滤料中，不论是精制无烟煤滤料仍是一般无烟煤滤料，材料都是深层的煤矿通过除掉煤矸石后加工制成的，含碳成分较高，并且在加工过程中没有任何的化学反应，可以说是天然滤料。无烟煤滤料的作用也相对简略，和石英砂滤料、磁铁矿滤料这种天然滤料做为多介质过滤设备和滤池的垫层运用，也是粗滤和初滤必备的滤料之一。

### 无烟煤滤料使用寿命

- 1) 当需要过滤的水进入过滤装置前，无论是接触过滤，还是微絮凝后直接过滤，都不应该有较大的絮凝体，以免很快堵塞滤层表面孔隙。
- 2) 可以减少投药量，在水处理过程中，为了提高微絮粒的强度和粘附力，有时需投加高分子的絮凝剂，再使用无烟煤滤料过滤。

使用无烟煤滤料作为过滤材料影响过滤后水质的因素有很多：

- 1) 过滤速度就是其中一种，假如说过滤前没有经过澄清和沉淀的处理，过滤的时候率速应该偏小一些过滤后的设备反洗应该加强，否则易造成滤料结块。
- 2) 无烟煤滤料为提高过滤效率，齐齐哈尔无烟煤，提高滤层截污容量及延长运行周期，通常采用双层、三层或均质滤料。无烟煤滤料粒径和厚度适当增大(粒径为0.5-2.0mm，可厚达2m)。也可采用上向流过滤或双流过滤设备。

3) 无烟煤滤料处理后的水浊度能符合要求，达到投资省、运行控制简单的目的。但在工业用水处理中，由于它对水中胶体去除不理想，有部分胶体会穿过滤设备进入后续处理装置，甚至进入用水设备，所以选用时应根据用户具体情况确定。

4) 无烟煤滤料常和石英砂滤料配合使用。

我们都知道无烟煤滤料是饮用水及其他水质过滤净化的良好材料，特别是对石油，无烟煤水洗，化工，无烟煤厂家，矿山以及冶金，热电等行业生产用水的前期处理和循环处理，都是非常好的水处理材料，怎么铺装才能达到好的使用效果？

首先，我们要保证滤池内杂物的干净，疏通配水孔眼以及配水缝隙，在检查达标后，需要在滤池内壁按承托料以及滤料的各层顶高画水平线，作为铺装的高度标记。然后按照材料大小粒径从大到小依次清洗，放置准备铺装。铺装最下层一定不能碰触配水系统，铺装完毕，需要将粒径范围在2-4mm间的承托料使用上限冲洗强度冲洗，这样才能有完成水利分级。

无烟煤厂家-昊元净水无烟煤中水(在线咨询)-齐齐哈尔无烟煤由巩义市昊元水处理器材有限公司提供。无烟煤厂家-昊元净水无烟煤中水(在线咨询)-齐齐哈尔无烟煤是巩义市昊元水处理器材有限公司(www.zzdyq.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。同时本公司(www.haoyuanms.cn)还是从事酸洗石英砂，涂料石英砂，耐材石英砂的厂家，欢迎来电咨询。