

西藏装配式水箱 大丰10年品质 13立方装配式水箱

产品名称	西藏装配式水箱 大丰10年品质 13立方装配式水箱
公司名称	德州大丰玻璃钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州鲁权屯工业园
联系电话	18954503927 18954503927

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州大丰玻璃钢制品有限公司

装配式水箱的正确安装方法。

溢水口用作水箱排气和浮球阀失灵时溢水之用，12立方装配式水箱，可接排污，亦可让其就地排水。立式（平底）水箱，其底边备有带孔凸缘，安装时可用铁丝与墙体拉紧固定或在单独基础上打膨胀螺钉固定。浮球阀应定期（一般1~3月）进行检查，28立方装配式水箱，若发现失灵应及时维修。不锈钢水箱如饭店餐厅、会议室、实验室、片子院、商场、体育馆、网吧等更是必不可少的。因而换气机的商场将会越来越大，西藏装配式水箱，必将成为室内空气处理的必装设备之一。

不锈钢水箱

- 1、要先查明球阀上、下游管道确定已经卸除了压力后，才能进行拆卸分解的操作。
- 2、分解以及再次装配时阀门时要注意小心放置零件的密封面，特别是非金属的零件，取出O型圈时要使用专用的工具来取。

- 3、在安装新的零件时，不锈钢水箱要进行清洗干净。
- 4、装配时法兰上的螺栓要对称均匀的拧几紧。
- 5、分解下来零件可以进行浸洗的方式进行清洗，没有分解下来的零件可以用干净的清洗剂的绸布进行擦洗。清洗时要除去油脂、污垢、积胶、灰尘等。

根据贮液的性质和使用环境选用不同的不锈钢板材(SUS304、SUS444等)，以保证容器的安全使用，钢板经油压机模压制成1000mm×1000mm或1000mm×500mm的标准板块，现场采用焊接而成，焊丝选用ER308，H0Cr21Ni10不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀，底盘采用热浸锌Q235-A碳素钢槽钢。

不锈钢拼装水箱附件

采用聚胺脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。

不锈钢拼装水箱验收

关闭出水阀和排水阀，打开进水阀，注满水后三小时无渗漏及异常变形为合格。

制作水箱，可以选用的材质有不锈钢、玻璃钢、水泥等，因为不锈钢水箱对于饮水卫生的好处，我们这里重点介绍下选用不锈钢板材制作的不锈钢水箱。

一、不锈钢水箱介绍：

水箱采用SUS304、SUS316L等不锈钢板，冲压成型。高质量的冲压工艺，既保证了箱体限度的承压需要，又降低了材料厚度，13立方装配式水箱，具有强度高、重量轻，并能较好的防止水质的二次污染，环保卫生。高强度的冲压板块及箱内分布均匀的不锈钢拉筋使箱体承压均匀合理。

西藏装配式水箱-大丰10年品质-13立方装配式水箱由德州大丰玻璃钢制品有限公司提供。德州大丰玻璃钢制品有限公司（www.sddfsx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大丰水箱——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州鲁权屯工业园，联系人：郑海花。