

脚手架 成都活动脚手架租赁销售 成都荔枝围挡生产厂家

产品名称	脚手架 成都活动脚手架租赁销售 成都荔枝围挡生产厂家
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

盘扣式脚手架能更好的节省成本，效益更高

虽然盘扣式脚手架系统从一次性购买成本来看，要比普通的钢管扣件式脚手架高，但从长远来看，实际每年平均花费的成本要低得多。

三盘扣式脚手架.有利于施工单位提升整体形象

盘扣式脚手架各配件表面都经过了热镀锌处理，颜色与规格统一，能很好地提升施工单位的现场整体形象，有利于展示现场的文明施工，有利于施工单位进行企业形象宣传。

缺点

- 1)扣件(特别是它的螺杆)容易丢失；
- 2)节点处的杆件为偏心连接，靠抗滑力传递荷载和内力，因而降低了其承载能力；
- 3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。

适应性

- 1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；
- 2)组装井字架；
- 3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物；
- 4)作其它种脚手架的辅助，加强杆件。

工艺流程

1、架子搭设工艺流程：在牢固的地基弹线、立杆定位 摆放扫地杆 竖立杆并与扫地杆扣紧 装扫地小横杆，并与立杆和扫地杆扣紧 装第yi步大横杆并与各立杆扣紧 安第yi步小横杆 安第二步大横杆 安第二步小横杆 加设临时斜撑杆，脚手架，上端与第二步大横杆扣紧(装设与柱连接杆后拆除) 安第三、四步大横杆和小横杆 安装二层与柱拉杆 接立杆 加设剪力撑 铺设脚手板，成都活动脚手架租赁销售，绑扎防护及档脚板、立挂安全网。

2、架体与建筑物的拉结(柔性拉结)采用 6钢筋、顶撑、钢管等组成的部件，其中钢筋承受拉力，压力由顶撑、钢管等传递。

3、安全网(1)挂设要求：安全网应挂设严密，用塑料蔑绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。(2)脚手架与施工层之间要按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比，其工作条件具有以下特点：

- 1、所受荷载变异性较大；
- 2、扣件连接节点属于半刚性，且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关，节点性能存在较大变异；
- 3、脚手架结构、构件存在初始缺陷，如杆件的初弯曲、锈蚀，搭设尺寸误差、受荷偏心等均较大；
- 4、与墙的连接点，对脚手架的约束性变异较大。对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料，不具备独立进行概率分析的条件，故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。因此，本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

脚手架-成都活动脚手架租赁销售-成都荔枝围挡生产厂家由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司(www.lzdlzl.com)实力雄厚，信誉可靠，在四川成都的路面机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领成都荔枝围挡生产厂家和您携手步入辉煌，共创美好未来！