

淄博电动烟气调节挡板门电动插板隔绝门 明通电力

产品名称	淄博电动烟气调节挡板门电动插板隔绝门 明通电力
公司名称	盐山县明通电力设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县五里窑工业区
联系电话	15133750540 15133750540

产品详情

调节挡板门

调节挡板门，质量很不错，我们单位用的就是，调节挡板门用途是：用于烟、风道系统中调节介质流量。在挡板转动行程内的不同开启位置时通过不同的介质流量以达到调节流量的目的。在锅炉烟、风系统中作调节一、二次风比例及磨煤机热风温度。一般布置在磨煤机入口前冷热一次风道中，也可用于带微量灰粒的烟道中调节烟气流量，如再循环烟气管路等。很高兴为你解答望采纳！

该产品启闭转动灵活，驱动力矩小，关闭严密可靠，使用寿命长。
是火电厂锅炉系统中的重要辅机配套设备。

我公司生产的挡板式隔离门是在引进国外先进技术的基础上，采用优化结构设计，使设备在运行状态下工作可靠、启闭灵活、关断严密，且强度高，刚性好，坚固耐用。我公司是火电厂锅炉辅机配套的专业生产商，目前已广泛应用于全国

调节挡板门调节风门采用钢板压折焊接结构，叶片为两端尖角的流线形菱形结构，可改变气流尾流分布状况。其调节特性是在叶片开度25度—75度范围内，气动烟道调节挡板门煤粉仓用重力防爆门，阻力系数与开度成近似线性比例关系；风门有电动、手动、气动等驱动方式；的密封采用金属弹性密封，抗磨耐高温密封性能好使用寿命长并且易于更换。调节风阀订做，挡板门主要分为三大种类：1、原烟气入口挡板门：烟气温度高。2、净烟气入口挡板门：防腐要求高。对挡板门的产品质量主要是：外观质量、制作精度、装配精度、整体强度等，目的是能满足作为门的使用要求。挡板门设置的位置是否合理、选择型号是否恰当、质量是否合格、管理是否到位直接关系到挡板门的效果。

调节挡板门电动多叶调节风阀也叫电动多叶片调节挡板门规格中的宽(W)或高(H)是指框架的内边尺寸，厚度(D)是指关闭挡板风门两安装法兰面间的长度尺寸。可按用户要求设计关闭挡板风门的宽(W)高(H)厚(D)尺寸。关闭挡板风门在管路布置中，一般情况下应保持叶片主轴在水平位置。关闭挡板风门在订货时须提出使用工况参数：1、接口尺寸；2、最高工作压力 (P)Pa；3、最高工作温度 (t) ；4、工作介质；

调节挡板风门用于烟风管路中调节流量之用，在挡板转动90°的行程内的不同位置，通过不同的工质流量，可实现自动调节，也可实现完全隔绝。

烟道挡板门式调节门的特点

- 1：开启灵活可靠，在应急或事故状态下整个门开启控制在30秒以内。
- 2：根据现场情况可进行水平、垂直、立式等位置的安装使用。
- 3：全自动化电(气)传动（具备手动）操作运行，可以远程操作。
- 4：根据现场空间和烟风道，截面大小，可单侧启闭和双侧启闭。
- 5：对含有粉尘的烟风道附有吹灰装置可连续对密封面进行吹扫，降低了维修及故障率。

淄博电动烟气调节挡板门电动插板隔绝门-明通电力(优质商家)由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl300.com）是一家从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使明通电力在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！