

绍兴内墙腻子批发询问报价

产品名称	绍兴内墙腻子批发询问报价
公司名称	浙江长兴宝禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村
联系电话	13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

腻子粉的性能主要有柔韧性、耐水性、打磨性、施涂性、线收缩率、抗基层龟裂性。

1>柔韧性

柔韧性表现材料在外力作用下发生形变而不发生变形的性质。

2>耐水性

腻子粉的耐水性反映腻子被水浸泡或返潮后的粘结强度。由于腻子与水泥砂浆或石灰混合砂浆基层直接接触并且常中潮湿状态下接触，因此要求腻子具有良好的耐碱性。

3>打磨性

对于刮类腻子，一般用砂子打磨，使表面光滑度符合装饰要求。打磨的难易程度通常称为“打磨性”。打磨性通常与腻子的粘结强度、硬度和表面光滑成反比，打磨性采用腻子膜在恒温恒湿中干燥24h后加200g砝码，用300号水砂纸打磨100次，观察腻子膜的表面现象。

4>施涂性

腻子的施工方法有刮涂、喷涂、拉毛三种。施涂性要求施工无障碍，且批涂腻子粉有填充性。

5>抗基层龟裂性

抗基层龟裂要求材料自身具有一定的弹性或塑性，当基层发生微裂纹时，材料在外力作用下发生了弹性或塑性变形而使表面不出现裂纹。

6>线收缩率

由于腻子层一般都比涂层厚，厚度达到1.0~3.0mm有的甚至更厚。所以需要考虑腻子粉自身收缩的性质，线收缩率反映腻子自裂倾向的大小。腻子的自裂与腻子的材料性质有关，同时与腻子层的厚度也有关，腻子层愈薄，不易开裂。反之则愈易开裂。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

腻子粉选购要点

不管你家房屋的墙面是涂刷乳胶漆还是贴壁纸、瓷砖，在墙面的基底层都会用到腻子粉，而且室内墙面所占面积空间如此之大，在挑选腻子粉时一定要慎重，以免对家人的身体健康有严重危害。

- 1、环保性：目前家装都注重环保，所选购的建材都是绿色环保级别的，同理，腻子粉也是如此。现在市面上的腻子粉有很多种品牌，不同的品牌其价格以及腻子粉的质量上都有差异。一般来说，内墙腻子批发，品牌的腻子粉会质量会更可靠一些，在制作时不会添加一些化学成分，自然装修产生的污染就少。因此，购买腻子粉一定要注重环保性。
- 2、透气性：腻子粉涂刷在基底墙面上，后期还要在上面贴壁纸、刷乳胶漆等其他工序，所以腻子粉的固化时间和透气性都非常的重要。通常情况下，透气性好的腻子粉固化时间也就偏短。而目前通用的腻子粉多是水性的，透气性好便于水分的蒸发和有害气体的散放。
- 3、粘合度和耐水性：腻子粉在选购时还要注意其粘合度和耐水性，如果腻子粉的粘合度高，其耐水性也就很强，装修时候使用也不会存在脱皮、掉皮的情况，给我们生活带来了很大的便利。像这类腻子粉会更适合南方地区使用，因为南方阴雨潮湿的天气居多。
- 4、包装细节：我们购买一件物品给我们最直观的展示莫过于其包装了，而优质的腻子粉包装必然是严密谨慎的，尤其是一些大品牌的腻子粉，包装上还会有防伪标志，我们购买时一定要仔细查看。值得注意的是，腻子粉多存放于阴凉干燥处，保质期一般在半年左右，购买时还要注意这一点，以免存储时间过久而弱化了腻子粉的性能。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

不管是外墙还是内墙，都是要使用腻子粉的，因为腻子粉才能够让墙面看起来更加的美观，所以内墙和外墙所使用的腻子粉确实是不一样的，而且功能也是不一样的，所以人们在使用之前一定要知道内墙腻子和外墙腻子的区别是什么。

内墙腻子粉采用高分子聚合物、甲1基纤维醚等原料精制而成的单组分内墙专用腻子粉，具有良好的坚固性，粘接强度及良好的防水能力等特点，适合于高1档会馆、会议中心及需要预防外墙面渗水影响的高1档场所等场所。

绍兴内墙腻子批发询问报价由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴宝禾建材有限公司（www.zjbhjc.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

