

无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价

产品名称	无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PA66:70G33L 型号:食品级PA66 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

欢迎来到广裕塑胶原料有限公司，业务咨询联系黄先生。公司主营PA66,POM,PC,PC/ABS,PPO粉，PPS,P EEK,PET等工程塑胶原料。。无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价 塑料机械行业的发展前景较之前的疲软而言，已经出现好转。有媒体报道，在《中共十八届五中全会公报》中，明确提出了十三五期间，我国要坚持创新发展的理念。这对市场疲软的塑料机械行业来说，无疑指明了一条转型升级的好出路。第一，要坚持创新发展，就要改变过去低端化生产的粗放增长模式。据了解，目前国内市场对中高档塑料机械需求很大，尤以家电、汽车、塑料制品行业对塑机需求为最大。十二五期间，塑机市场总趋势平稳向上，中高端塑机虽在销量上不占优势，但在创造利润方面却丝毫不逊色于低端产品。 PA66 美国杜邦

FE5171 食品级 加纤33% FDA ST801 -40度
耐寒 抗冲击 高韧性 408L 高抗冲击 FR50
阻燃V0 防火V0 加纤25% FR15 阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色
FR10 阻燃V0 防火V0 纯树脂 乳白色 黑色

103HSL 热稳定 耐热 耐高温 热变形210度 8018
高韧性 超韧 加纤14% 8018HS 耐热 耐高温 高韧性 超韧 加纤14%

101L 注塑级 101F 注塑级 特殊级

70G13L 高强度 加纤13% 70G30L 高强度 加纤30%
70G33L 高强度 加纤33% 70G43L 高强度 加纤43%
70G50L 高强度 加纤50% 71G33L 高强度 加纤33%
74G33J 高强度 加纤43% 80G33L 高韧性 耐高温 耐热
加纤33%

70G13HS1L 耐热 热稳定 加纤13% 70G33HS1L 耐热 热稳定 加纤33%

70G43HS1L 耐热 热稳定 加纤43% 80G33HS1L 耐热 热稳定 加纤33%
抗冲击 超韧性

PA66 德国巴斯夫

A3EG3 高刚性 加纤15% A3EG6 高刚性 加纤30%
A3EG7 高刚性 加纤35% A3EG10 高刚性 加纤50%
A3WG6 高刚性 加纤30% A3HG5 高刚性 加纤25%

A3UG5 无卤阻燃V0 加纤25% A3X2G5 红磷阻燃V0 加纤25%
A3X2G7 红磷阻燃V0 加纤35% C3U 阻燃V0 无卤 无磷
高韧性

PA66 法国罗地亚

A205F 注塑级 A218 耐高温 热稳定 纯树脂
A218V25 加纤25% 耐热性 热变形255度 A218V30 加纤30% 耐热性
热变形255度

A246M -35度 高韧性 耐低温 抗冲击 B50H1 阻燃V0 纯树脂
A50H1 阻燃V0 纯树脂

A216V15 加纤15% A216V30 加纤30% A216V50 加纤50% 高刚性

A216V30Y17 加纤30% 耐热 热稳定

A20V25 含磷 0.8mm阻燃V0 加纤25% A20V35 含磷 0.8mm阻燃V0
加纤35%

PA66 台湾南亚

6512 高韧性 抗冲击 耐低温 6310 阻燃V0 纯树脂 6210G3 加纤15% 高刚性 6210GC 加纤33% 高刚性 6212G3
加纤15% 增韧性

6410G5 加纤25% 阻燃V0 6410G4 加纤20% 阻燃V0

6410PG5 加纤25% 无卤 阻燃V0 6410PG6 加纤30% 无卤 阻燃V0

PA66 日本东丽

CM3004-V0 纯树脂 阻燃V0 CM3004G-15 加纤15% 阻燃V0 CM3004G-20 加纤20% 阻燃V0 CM3004G-30
加纤30% 阻燃V0

CM3001G-15 加纤15% CM3001G-30 加纤30% CM3001G-45 加纤45%

PA66 日本旭化成

FR200 阻燃V0 无卤 无磷 FR370 阻燃V0 无卤 无磷

FG170 阻燃V0 加纤15% FG172 阻燃V0 加纤20% FG173 阻燃V0 加纤30%

13G15 加纤15% 13G23 加纤23% 13G43 加纤43%

14G15 加纤15% 抗热老化 14G23 加纤15% 抗热老化 14G25 加纤25% 抗热老化 1402G 加纤33% 抗热老化
14G43 加纤43% 抗热老化 14G50 加纤50% 抗热老化

54G33 加纤33% 增韧性 抗冲击 54G43 加纤43% 增韧性 抗冲击 无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价
塑料加工商、模具生产商和设备生产商来说，汽车装配方面的数据趋势与之关联性更大，因为上述的车辆总销量数据中包括了进口车和美国车的销量。根据联邦储备委员会公布的数据，第三季度的车辆装配总量相比上年同期增长了6%以上，今年迄今为止攀升了4%。据预测，今年的增幅至少将达4%，总装配量将达1220万辆。即便汽车行业的销售强劲，生产水平高涨，但盈利仍是一个问题。仔细检视企业利润表或许颇有启发性。在2005年(这是保持稳健的汽车装配量数据的最后一年)，行业利润水平勉强为正。

聚酰胺(PA、尼龙Nylon)

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220~230 ，Nylon66则为260~270 ，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

- 1、 具高抗张强度
- 2、 耐韧、耐冲击性特优
- 3、 自润性、耐磨性佳、耐***性优
- 4、 低温特性佳
- 5、 具自熄性

PA66主要用在汽车工业、机械、电器装置、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产机械电器装置等。

PA66 主要品牌有美国杜邦，美国首诺，日本旭化成，日本东丽，日本三菱，德国巴斯夫，台湾南亚，罗地亚，瑞士EMS，**神马. 无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价 1.

PA66免费提供样品及小批量试模。

2. 免费提供材质证书及各种认证报告。
3. 24小时技术跟踪支持。
4. 价格更便宜，可为你节省5%以上.
5. 出货周期快，全国范围只需4天。

无锡Zytel杜邦PA66 FE5171 美国FDA批发价塑料瓶可以说是我们在日常生活中最常见的塑料制品了。很对人用完塑料瓶便随手扔进垃圾桶了，其实，只要开动一下脑筋就可以变废为宝。来自荷兰的devorm一直致力于高效地创造符合当今标准的产品，他们不仅保证产品的全生命周期都被充分利用，还通过回收再造的方式为产品创造出全新的利用价值。简单解决方案、智能生产创新与非常规材料的使用看似十分简单，实际上却能极大地提升产品价值，改善环境。mutePET毛毡吸音板能够通过多种安装方式创造出多种不同的声学效果。