

莱芜洁净室 洁净室净化工程 清阳净化系统工程

产品名称	莱芜洁净室 洁净室净化工程 清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

区域供冷系统(DistrictCooling System , DCS), 类似如北方的城市集中供热系统的, 洁净室净化工程, 是在一定规模的区域内, 由专门的制冷站集中制造冷冻水, 通过冷冻水管网络向各用冷建筑物输送, 从而提供制冷空调服务的系统[1, 2]。

区域供冷系统可视为大规模的中央空调系统, 其用户可以包括公寓、写字楼、酒店、商场、机关、医院以及住宅。区域供冷系统适合应用在冷负荷密度高以及年冷负荷系数大的地方, 如工业建筑群, 人口稠密的城市商业区等。区域供冷系统由中心制冷站、冷冻水输配管网、冷用户三部分组成。中心制冷站通过各种方式生产冷冻水。其设备包括制冷机以及附属设备、蓄冷设备、热交换设备以及控制装置。冷冻水输配管网将中心制冷站生产的冷冻水输送至各用户。冷用户是需要制冷空调的建筑物, 装有末端的冷热交换设备。区域供冷相对于传统的中央空调以及分体空调具有以下特点和优势:1).能源利用效率高。2).同时使用系数小, 制冷主机装机容量小。3).减少运行管理人员, 提高维护质量。4).环保优势明显。5).有利于采用蓄冷技术。6).建筑美观性和空间利用率的提高。

2.19气闸 (Air lock)

设置在无尘车间洁净室的出入口, 为阻隔室外或邻室污染气流及控制压差而设置的小室, 它和缓冲室最主要的区别是无洁净送风。

?【参考】气闸是指具有两扇门的密闭空间, 在同一时间内只能打开一扇, 其目的是当人需要进出时, 百级洁净室, 犹如空气闸门将房间之间的气流加以控制。

?【参考】压力控制是防止污染渗入的有效措施, 莱芜洁净室, 有时当洁净室无尘车间两侧需要的压差太

大而又难以达到，可以设置气闸。

2.20空气吹淋室 (Air shower)

利用高速洁净气流吹淋并清除进入无尘车间洁净室的人员服装表面所附着的微粒的装置。

2.21缓冲室(Buffer room)

面积应不小于2 m²，宜不小于3m³，进出的门不应同时开启，送洁净风并达到与之进入的无尘车间洁净室区域同级（但不超过1000级）的小室。比气闸室更有效。

5送风系统

5.1 风管应为金属材料制作，咬口缝均应胶封。?【检查方法】外观检查。

?【结果处理】不符合要求但尚未影响到某些参数，可先不更换。

5.2风管应有足够内径，控制风速在以下范围：

总管 7 ~ 9m/s

无风口支管或干管 5 ~ 7m/s 有风口支管或干管 3 ~ 5m/s?【检查方法】根据风量估算。

?【结果处理】未影响到噪声，洁净室工程，可不改动，否则应适当减小风速，但又要不影响换气次数。

5.3风管法兰之间均应有密封垫，密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶，严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。

莱芜洁净室-洁净室净化工程-清阳净化系统工程(推荐商家)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司(www.ksqingyang.com.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！