

亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度

产品名称	亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	21.20/千克
规格参数	PA66:70G33L 型号:食品级PA66 产地:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

广裕塑胶原料有限公司专业供应PA66(公司有专业的技术指导人员,售后服务,产品跟踪)并提供产品物性,SGS报告,及UL黄卡MSDS,COC(合格证书)【免费试样,可货到付款】欢迎新老客户前来咨询及订购!货源稳定,价格优惠

公司服务:质量保证原产原包 储量保证供货需求快速保证下单1天内发货 亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度 塑料被广泛应用到各个行业当中。地板也不例外,pvc塑胶地板广受欢迎。那么pvc塑胶地板有什么特点呢?PVC塑胶地板,是目前世界建材行业中最新颖的高科技铺地材料。是以聚氯乙烯为主要原料经过一系列的物理加工过程而生产出的具有干净、整洁、弹性、吸音、美观、大方等功能的用于地面的高档装饰材料塑料制品。其绿色环保,不仅轻薄而且超强耐磨,具有高弹性和超强抗冲击性,防火防滑阻燃,是一种性能好、用途广泛,高性价比远远超过木地板、大理石和瓷砖等地板。

1:美国杜邦系列PA66 美国杜邦DuPont PA66粉 101N 尼龙粉
PA66粉 美国杜邦DuPont PA66 101F 高流动防火V2尼龙
美国杜邦DuPont PA66 101L 注塑级,脱模性良好
美国杜邦DuPont PA66 103HSL 纯树脂热稳定 美国杜邦DuPont
PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度 美国杜邦DuPont PA66
408L 超韧超高抗冲击 美国杜邦DuPont PA66
ST801 纯树脂,超韧耐寒抗冲 美国杜邦DuPont PA66
ST801HS 超韧耐寒抗冲,良好的热稳定性 美国杜邦DuPont PA66
FR15 纯树脂无卤防火V0 美国杜邦DuPont PA66
FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0 美国杜邦DuPont PA66
FR7026V0F 无卤阻燃PA66 美国杜邦DuPont PA66
FR50 25%玻纤增强,防火V0 美国杜邦DuPont PA66
FR60 30%玻纤增强,防火V0 美国杜邦DuPont PA66
8018 14%玻纤增强,超韧超高抗冲击 美国杜邦DuPont PA66

8018HS 14%玻纤增强,超韧超高抗冲击热稳定性 美国杜邦DuPont
 PA66 FE5171 33%玻纤增强 FDA认可食品级尼龙
 美国杜邦DuPont PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度
 美国杜邦DuPont PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度
 美国杜邦DuPont PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性
 美国杜邦DuPont PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性
 美国杜邦DuPont PA66 70G33HS1L 33%玻纤增强 高强度耐热老化
 美国杜邦DuPont PA66 70G43HS1L 43%玻纤增强 高强度耐热老化
 美国杜邦DuPont PA66 80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度
 美国杜邦DuPont PA66 82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度
 亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度

PA66又称尼龙66;聚己二酰己二胺;英文名: Polyamide 66, 缩写 nylon 66

优点: 1、具高抗张强度; 2、耐韧、耐冲击性特优; 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优; 4、低温特性佳; 5、具自熄性用途: 电子电器: 连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车:

散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件: 椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类: 防静电PA, 导电PA, 加纤防火PA, 防火PA, 抗紫外线耐候PA, 高温挤出级PA。导电尼龙66: 具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性, 还大大降低了原材料的吸水率和收缩率, 具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电 (ESD) 防护的要求。

这些特殊改性材料经特殊配制, 适用于从100到10¹²欧姆/平方 (ohms/sq) 的表面电阻范围, 可用于注塑及挤出等成型。导电尼龙66、导电尼龙12有很多超越金属和涂装的优点: 零件重量较轻, 较易处理, 运输成本较低。它们的装配简便, 制造成本较低, 并且较不会受到撞凹, 割损和刮伤。为了标识或美观目的, 一些材料可被预先染色, 避免费时且昂贵的两次着色加工。广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱、及一些精密工程制品。

亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度 塑料橡胶工业展览会)。届时, 双螺杆挤出机将亮相展会。德科摩为顾客提供整套橡胶技术及挤出技术的交钥匙方案。前身为东莞德科摩华大机械有限公司, 是由大同机械有限公司(为香港上市公司大同机械企业有限公司全资子公司)及德国DekumaGmbh合资成立的, 专注于研产销橡胶注射成型及塑料挤出生产线的制造。德科摩将展出5层复合尼龙管挤出机, 75X36A单螺杆挤出机和92X28平行异向双螺杆挤出机。德科摩5层复合尼龙管挤出机, 主要用于生产作为汽车配件的5层复合尼龙油管。导电碳纤维是一种高导电性材料, 其综合性能优异, 具有很多其它材料无可比拟的优点, 除具有高导电性能之外, 其还具有耐腐蚀、耐磨、耐高温、强度高、质轻等特点, 应用非常广泛。在导电塑料中, 我们主要是利用其高导电性, 从而制成各种性能的导电料和抗静电料, 并且可显著增强塑料的机械性能和耐腐蚀性能。免费提供原料: 物性表, UL黄卡, 随货同行(提供)SGS, MSDS, FDA, COA, PFOS, ROHS/SONY等资料。注: 本公司可支持多种原料混搭订购, 25公斤/包起订, 批量可折扣, 款到发货(东莞周边城市可货到付款)。可提供正规(13%)增值税, 提供售前咨询, 售后服务, 并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。亳州BASF巴斯夫PA66尼龙料 A3HG3耐低温多少度塑料等领域。pp造粒机在工作过程中需注意的五个事项pp造粒机在工作过程中需注意的事项: 1、随时注意pp造粒机机身温度变化, 用干净手触摸条子不沾手时, 应立即升温。直至条子沾手为正常。2、减速机轴承部位烧手时, 或伴有噪音应及时检修, 并补充加油。3、主机轴承室两端轴承部位发烫烧手或有杂音时, 要停机检修并加注黄油。正常工作时, 轴承室每隔5-6天加黄油一次。4、注意摸清机子的运行规律; 如: 机温高低, 转速快慢, 可根据情况, 及时处理。