

# 蒸压加气块 加气块 jywsx.com

产品名称	蒸压加气块 加气块 jywsx.com
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

## 产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

### 粉煤灰在混凝土中的作用

#### 1.掺入粉煤灰可改善新拌混凝土的和易性

新拌混凝土的和易性受浆体的体积、水灰比、骨料的级配、形状、孔隙率等的影响。掺用粉煤灰对新拌混凝土的明显好处是增大浆体的体积，加气块价格，大量的浆体填充了骨料间的孔隙，包裹并润滑了骨料颗粒，从而使混凝土拌和物具有更好的粘聚性和可塑性。粉煤灰的骨料颗粒可以减少浆体与骨料间的界面摩擦，在骨料的接触点起滚珠轴承效果，从而改善了混凝土拌和物的和易性。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

### 蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块选用时应考虑的主要技术指标：强度，干密度，干燥收缩值、抗冻性和导热系数，放射性。1.1分级1.1.1 砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度，抗压强度和抗冻性分为优等品（A）、合格品（B）两个等级。1.1.2

砌块按强度分为A1.0，A2.0，A2.5，加气块，A3.5，A5.0，A7.5，A10七个级别。1.1.3

砌块按干密度分为B03，B04，B05，B06，轻质加气块厂家，B07，B08六个级别，

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

## 加气混凝土保温隔热

加气混凝土的导热系数一般为 $0.11-0.18\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，仅为粒土砖和灰砂砖的 $1/4-1/5$ ，(粒土砖的导热系数为 $0.4-0.58\text{W/m}\cdot\text{K}$ ;灰砂砖的导热系数为 $0.528\text{W/m}\cdot\text{K}$ )，为普通混凝土的 $1/6$ 左右。实践证明:20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，蒸压加气块，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。这样就大大减薄了墙体的厚度，相应的便扩大了建筑物的有效使用面积，节约了建筑材料厚度，提高了施工效率，降低了工程造价，减轻了建筑物自重。

蒸压加气块-加气块- [jywsx.com](http://jywsx.com)由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（[www.jywsx.com](http://www.jywsx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土及制品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!