

聚合物防水砂浆 吉益佳建材料 云南聚合物防水砂浆品牌

产品名称	聚合物防水砂浆 吉益佳建材料 云南聚合物防水砂浆品牌
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5 栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

施工流程：

- 1、在处理好的基层表面上涂刷一遍水泥净浆提高与基面的粘结力;
- 2、待水泥净浆不粘手后，即可将拌和好的聚合物水泥防水砂浆均匀地刮抹在基层表面上，并用抹子压平抹光;厚度一般为外墙：3-5mm;地下室、水池：5-8mm;
- 3、分层施工：待首层聚合物水泥防水砂浆初凝后，再抹第二层，直至需要厚度(初凝4小时、终凝8小时);
- 4、施工24小时后需进行湿养护，养护时间视气温条件不同而不同，云南聚合物防水砂浆哪家好，常温下以3-5天为宜;
- 5、粘贴饰面材料时，在基层表面和装饰材料的粘贴面分别均匀涂抹一遍“水泥、净浆”或“防水砂浆”，聚合物防水砂浆，然后贴合于基面上，并找正压实。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

注意事项：

- 1.施工完成后，在没有上强度之前，云南聚合物防水砂浆生产，不得用尖锐器具触碰表面。
- 2.施工完成后，注意保持环境温度，当温度在零摄氏度以下时，在施工作业面加盖保温材料或使用其他保温措施，在砂浆凝结硬化前防止砂浆受冻，保证在养护期内，环境温度在5 以上。

3.聚合物防腐砂浆养护期内，禁止用水直接冲刷或者污水浸泡。

4.搅拌时有结冰碴、结块的砂浆禁止施工使用，长时间硬化后的砂浆不得再加水搅拌使用，更不得使用过夜湿砂浆。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

聚合物防水砂浆的优势:

1.聚合物水泥防水砂浆具有优越耐候性、耐磨性及耐水性，无毒无害，可用于饮用水工程。

2.聚合物水泥防水砂浆对混凝土、砂浆、石材、木板、玻璃、金属等基面粘结力强，且具有一定的柔性。

3.可在混凝土表面上形成坚固的涂层，对混凝土表面起到加固保护和防水的作用。且对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能，且耐久性好。

4.能在潮湿基层和潮湿环境下施工，操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低。

5.防水抗渗效果好，粘结强度高，能与结构形成一体，抗腐蚀能力强，耐高湿、耐老化、抗冻性好，产品水性无毒，符合环保要求。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

聚合物防水砂浆-吉益佳建材料-云南聚合物防水砂浆品牌由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）是云南昆明,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉益佳建材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创吉益佳建材料更加美好的未来。