

地毯绒头拔出力值4 地毯绒头 山东省纺科院

产品名称	地毯绒头拔出力值4 地毯绒头 山东省纺科院
公司名称	山东省纺织科学研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市山东路195号
联系电话	13515326790

产品详情

地毯绒头

LFY-246绒头拔出力值测定仪/地毯绒簇拔出力试验仪

技术指标

- 1、量程：20N
- 2、夹持装置圆孔直径：24mm

适用标准

QB/T 1090-2001地毯绒簇拔出力的试验方法

ISO 4919铺地织物绒头拔出力的测定

机织纯毛地毯由于采用了机器化生产，地毯绒头拔出力值0，提高了工效，节省了人力，故价格低于手工编织地毯，但其性能与手工编织纯毛地毯相似，地毯绒头，是介于手工编织纯毛地毯与化纤地毯之间的一种中高1档地毯，地毯绒头拔出力值2，使用于宾馆、会议室、宴会厅、住宅等使用。

地毯绒头

LFY-246绒头拔出力值测定仪/地毯绒簇拔出力试验仪

技术指标

1、量程：20N

2、夹持装置圆孔直径：24mm

4、夹持试样的水平平板部分尺寸 60mm × 60mm

适用标准

QB/T 1090-2001地毯绒簇拔出力的试验方法

ISO 4919铺地织物绒头拔出力的测定

仪器适用于所有具有割绒绒头或圈绒绒头纱线结构的地毯。

绒簇：呈J，地毯绒头拔出力值4，U或W形的一段纱线或呈打结形状的一段纱线，由纱线束形成的地毯绒头。

绒圈（毛圈）：绒头是由毛毯束缚住的两个相邻的最1低点之间连续的纱线或纤维呈连续圈状的部分。

LFY-246绒头拔出力值测定仪/地毯绒簇拔出力试验仪

技术指标

1、量程：20N

2、夹持装置圆孔直径：24mm

适用标准

QB/T 1090-2001地毯绒簇拔出力的试验方法

ISO 4919铺地织物绒头拔出力的测定

6.羊毛地毯的不足之处是不易干燥。由于羊毛纤维吸湿性能极好，地毯在洗涤后不易干燥，所以使用羊毛地毯在洗涤时必须配有性能相当好的抽洗、脱水、烘干等洗涤设备。

地毯绒头拔出力值4-地毯绒头-山东省纺科院由山东省纺织科学研究院提供。山东省纺织科学研究院（www.sdsfky.com）是一家从事“静电仪,纺织仪器,阻燃仪器,纱线仪器,色牢度仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“清青”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东省纺科院在专用仪器仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！