

信责标识 白色冲孔字 江苏冲孔字

产品名称	信责标识 白色冲孔字 江苏冲孔字
公司名称	苏州信责标识有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇北库新库北路
联系电话	18075013207

产品详情

常见的发光字：

- 1.外露发光字。外露发光字是一种常见的发光字，外露式LED发光字由表面直接发光，亮度极高，即使在数公里外也能清晰可见。字体颜色绚丽鲜艳，耀眼夺目。适宜远观及高层建筑，地1标建筑。
- 2.吸塑立体发光字，可以正面发光以及两侧都发光字，吸塑立体式发光字透过透明面罩发光，整体均匀发光，透光柔和。字体丰满圆润，色彩鲜艳醒目而不失柔和，白色冲孔字，立体感强。适宜较近距离和商业区域。

发光字的注意事项：

冲孔LED发光字注意线路，连线：有已经制作好并连线的防水灯串，每串有预留的线头，冲孔字多少钱，一般红色的接到电源的正极，黑色的线头接到专用电源的负极，电源最1好放置在防水电源箱中。注意检查，检查，测试老化：把所有的连好之后，led冲孔字制作，检查处理不亮的，然后进行老化测试48小时。冲孔LED发光字注意安装，安装冲孔LED发光字前检出灯珠是否有脱落的情况，并在安装时要注意线路的排布，避免线路裸1露在外面。

亚克力发光字的制作方法：

- 1、制作工艺通常尺寸在1.5m以下的发光字箱体建议立邦使用0.8mm厚冷轧板，箱体底面使用1mm厚冷轧板。尺寸在1.5m（延长米）以上的发光字箱体立邦使用1.2mm厚冷轧板，江苏冲孔字，箱体底面使用1.5mm厚冷轧板。底面与焊接完成之后进行喷漆或烤漆处理。高度一般为10-12mm。此种模式多用于户外，

视觉距离在20m以上

- 2、精细模式发光字箱体冷轧板、铝板、不锈钢制作工艺制作过程与普通模式的区别在于箱体采用精细点焊，多次打磨、抛光处理，再进行无尘烤漆，上漆过程与汽车钣金喷漆过程相同
- 3、发光字光源：LED光源说明LED发光字是当前发光字形式的主流，主要因为LED性冷光源12伏低压电，其最大优点就是节能、耐久、维修率极低，适用范围广
- 4、安装模组： 清洁安装表面； 用双面不干胶粘在模组底部； 均匀排布，接好连线； 装上字槽面板并测度效果； 最终成品。

信责标识(图)-白色冲孔字-江苏冲孔字由苏州信责标识有限公司提供。苏州信责标识有限公司（www.szxinzebs.com）在广告材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，信责标识一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。