

真空玻璃吸盘功能 奥莱机械 山西吸盘

产品名称	真空玻璃吸盘功能 奥莱机械 山西吸盘
公司名称	山东奥莱机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区苏西工业园
联系电话	13173191972

产品详情

真空玻璃吸盘优点：

省时省力省成本，山西吸盘，易使用，无污染；外形小巧轻便，单人操作，真空玻璃吸盘功能，无损搬运工件，进口无油真空泵；具有人体工程学设计、声光报警系统、蓄能装置、安全性高、使用寿命长等特点；与行车配合形成完整的起重搬运解决方案

型号 承重

XR-G400 400kg

XR-G600 600kg

XR-G800 800kg

XR - G1000 1000kg

更多型号请致电销售经理

本店供应产品图片、属性及价格仅供参考，详情请以实物为准！下单前请来电咨询客服！因产品批次，型号不同，价格不同，网上报价不准，具体价格以电话刘经理13176189701报价为准，可以按客户要求加工定制

?玻璃吸盘产品介绍

玻璃吸盘产品介绍：

山东奥莱机械有限公司电池式玻璃吸盘为驱动型产品：利用12V电池驱动真空泵，达到产生真空的目的

，在使用过程中无需外接电源，适合室外使用、

海南玻璃吸盘主要是在玻璃运输过程中，装卸中使用！

还有玻璃加工中，玻璃安装过程中使用！

使用玻璃吸盘，更好的保护玻璃和操作方便！

玻璃吸盘主要用于建筑工地工程玻璃的安装，车间内玻璃的转运。吸盘架可在360度内电动旋转，并可在90度内作电控倾斜翻转。该吸盘吊架，备有远程控制按钮盒，2020真空吸盘新价格，可保证海南玻璃吸盘高度的操纵灵活性，是平板玻璃搬运的理想工具。吸盘尺寸及起吊重量可根据客户需求特殊设计制作。

功率 1.8KW(AC380V/50HZ)

真空压力 负0.05-负0.08Mpa

断电保持时间 20min

真空压力由-0.08Mpa降至-0.045Mpa)

吸吊玻璃尺寸 1010 × 1038mm

吸吊玻璃尺寸 2500 × 12000mm

吸盘数 大或等于4pcs

可吸吊重量 0至3000Kg

玻璃吸盘的操作面板及功能说明

解释说明：

1.玻璃吸盘开机真空启动到标准压力75耗时超过15秒为真空超时，此时需要检查吸盘连接气路及吸盘与工件的贴合度。报警说明某处有轻微泄露。

2.每吸吊一次的过程中系统允许真空失压4次，超过4次的启动系统报警重启次数超限。(此处报警说明操作过程中真空吸附不够紧密，需要检查工件及吸盘接触面，需保持干净无灰尘油污等)。玻璃吸盘每次操作手滑阀重新吸板时清零重启次数。(即：如次数报警，放下工件重新吸附，报警清除。此功能意在提醒客户注意保养维护)

3.玻璃吸盘开机或失压真空泵重启后超过15秒系统会提示真空超时，并报警。分两种情况：

A. 刚开始操作玻璃吸盘时，因操作熟练程度及工件位置及吸盘位置调整可能会超过时间限制，此时只需调整姿态等待系统自动到设定负压（70），报警自动消除。

B. 在搬运玻璃吸盘过程中，真空数值低于（55）系统重新加压，如此种情况自动加压超过15秒，则判断工作状态有安全隐患，需要检查气密性或是否超载。

电气图请致电刘经理13176189701

真空玻璃吸盘功能-奥莱机械(在线咨询)-山西吸盘由山东奥莱机械有限公司提供。山东奥莱机械有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“螺旋筋成型机,混凝土摊铺机,新能源电动汽车,顶管机,玻璃吸盘”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥莱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使奥莱机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！