

乒乓球台价 乒乓球台 宇硕体育

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 乒乓球台价 乒乓球台 宇硕体育 |
| 公司名称 | 岳阳宇硕体育设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 岳阳市宇硕体育设施有限公司 |
| 联系电话 | 18973072729 |

产品详情

乒乓球台简介

消费者购买球台就是为了打球。因此台面是满足消费者使用要求的基本项目。在国家标准中对台面的要求的基本项目。在国家标准中对台面的要求很严，大体上可以分为三类，一类针对台面原材料。球台的弹跳弹性高低和弹性均匀性必然影响技术水平的发挥。在这里设置了弹性和弹性均匀度量想来限定台面原材料特性;一类针对台面外形尺寸。主要有台面边长，两对角线差等几项;一类针对台面外观。主要有台面上边线、端线和中线的尺寸，边线和端线交汇处漆膜的融合性，台面漆膜的光泽度，摩擦度对乒乓球运动速度和旋转性能的影响等。乒乓球台场地:足球场的1/73、网球场的1/7那么大，用75cm高的挡板围成长14m、宽7m的长方形，灯光(亮度要达到1000勒克斯)高出地面5m。

有需要的顾客朋友欢迎拨打上方的电话与我公司联系，地址：湖南省岳阳市岳阳楼区学院路788号（奇家岭街道办事处斜对面）

球网包括网，网柱，支架三部分。网将台面分成大小相等的两部分，网垂直于台面，于端线平行，高15.25厘米，网柱外缘离开边线15.25厘米，网与网柱台面紧贴，国际比赛规定网应柔软，呈暗绿色，乒乓球台，柱应为一颜色，其表面无光泽。

· 国际比赛用乒乓球台的要求

球台必须是ITTF批准的，颜色只能是蓝色或绿色。

以下几个参数是ITTF检测的重点：

1)长：2740mm宽：1525mm 高：760mm

2) 弹性：从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230~260mm

3) 摩擦系数： <0.6

4) 反光度：在MUNSELL系统中不超过15度

乒乓球台尺寸规格

乒乓球台标准尺寸为: 乒乓球台台面尺寸：2740 × 1525mm 乒乓球台台高：760mm
乒乓球台网宽1.83米，乒乓球台设计，

乒乓球台网高0.1525米；

乒乓球台场地：足球场的1/73、网球场的1/7那么大，用75cm高的挡板围成长14m、宽7m的长方形，灯光(亮度要达到1000勒克斯)高出地面5m。

所以上面的是合乎标准的

固定升降盘

用长螺丝把脚和围板连起来，拉方连中间两条腿，用17--19的套筒拧紧螺丝（注意：螺丝请不要过于拧紧，以免桌腿裂开）

主架固定后把升降盘放在六个桌腿下面，架子摆平，调试一下水平，然后放石板，石板要放在架子的正中间。（调水平请用我们为亲配送的一根小水管，乒乓球台专卖，里面灌好水，水不要太满，两头各留出300px左右的空间观察水平）

用原子灰和少许固化剂刮在石板接口处（2小包像泥形状的，白色是原子灰，乒乓球台价，黄色是固化剂，如果太干，放入少许水调匀）注意：固化剂不宜多放，放多了会过硬

用胶水涂于石板四周侧面，专用胶水我们用的是饮料瓶装的。（注意：台面不要涂胶水）

将布粘上去，台布要先粘两边，再粘两头，一定要将台布拉紧（注意：六个洞口的地方处理时，要用刀划开一点，洞口下面涂一点胶水，将台布固定到石板反面，洞口台布尽量包圆润点，那样更美观）

刚刚粘台布的石板侧面有洞口，这个洞口是用来固定面板，用刀片将遮住的洞口划开，共有24个螺丝口

套上一块面板记得套上一个牛皮，固定面板和洞口牛皮后的展示图

将网兜绕在我们配套的铁丝上，然后将如图对应的方向将铁丝固定在面板上，铁丝两头有两个小洞，用我们配套的黑色木螺丝将其固定。

乒乓球台价-乒乓球台-宇硕体育(查看)由岳阳宇硕体育设施有限公司提供。岳阳宇硕体育设施有限公司(www.yyyushuo.com)为客户提供“篮球架,桌球台,乒乓球台,球场地面工程,球场围网,灯柱”等业务,公司拥有“宇硕”等品牌。专注于相关产品等行业,在湖南岳阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:毛知远。