

回弹仪 河南鑫奕佳 新郑回弹仪

产品名称	回弹仪 河南鑫奕佳 新郑回弹仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

产品详情

混凝土抗渗仪

主要技术参数

- 1、最大工作压力：4mpa
- 2、工作方式：自动恒压（数显型：自动恒压且自动升压）
- 3、一次可作试件数：6个
- 4、试模几何尺寸（亦称主模）
模腔上口直径： 174.8mm
模腔下口直径： 185mm
高度：153mm
- 5、柱塞泵参数：
流量：0.16L/min

HP - 40型混凝土抗渗仪 砂浆渗透仪一、适用范围混凝土、是现在建筑中被广泛使用的人工石材，开封回弹仪，对于某些建筑，洛阳回弹仪，如水工建筑、水下、水中、地下和其他建筑工程，新郑回弹仪，要求建筑物具有特殊的性能-抗渗性能.

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、

油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

电动锯石机

主要参数：

主轴转数：3000r/min

主电机：3KW

工作台电机：20W

水泵电机：125W

轨道长：1400mm

切割最大厚度：150mm

锯片直径：450mm。

电动锯石机采用金刚石圆盘刀，回弹仪，对非金属固体进行切割取样，尤其适合各类岩矿石、砼耐火砖块以及陶瓷的切割取样，是石油、地质、煤碳、冶金、建筑学院、交通等部门制样的必备设备。

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

混凝土弹性模量测定仪

TM-2混凝土弹性模量测定仪符合G B11971-89<加气砼力学性能试验方法>、GB81-85<普通砼力学性能试验方法>、JGJ053-94<公路工程水泥砼试验规程>、ASTMC-469。主要用于测量砼试块的弹性模量。本仪器简单、轻巧、便于试验中使用。

主要技术参数：

千分表量程 0 ~ 1mm

上、下环中心距 150mm

试件尺寸 100 × 100 × 300mm

主要经营：各种试验机。无损检测仪器。土工试验仪器设备、水泥、砂浆混凝土试验仪器、各种沥青、油毡试验仪器、养护箱、低温箱及标养室、药物、电子、分析天平系列、工程检测设备、进口国产测绘

仪器、各种玻璃仪器、钢筋检测、各种化学试剂、化学分析仪器等。

回弹仪-河南鑫奕佳-新郑回弹仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（www.hnxinyijia.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河南鑫奕佳——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市二七区航海路，联系人：刘经理。