

天津齿轮泵 万隆顺 天津齿轮泵批发价格

产品名称	天津齿轮泵 万隆顺 天津齿轮泵批发价格
公司名称	天津市南开区万隆顺五金经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区新南马路五金城2区22栋120号
联系电话	13662197429

产品详情

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，天津齿轮泵，通用量大的系列产品。

齿轮泵结构特点：结构简单；工作要求低；端盖和齿轮的各个齿间槽组成了许多固定的密封工作腔，天津齿轮泵哪家好，只能用作定量泵。

齿轮泵工作特点

优点：结构简单紧凑、体积小、质量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载，维护方便、工作可靠。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，天津齿轮泵批发价格，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵流量为何达不到标准？

齿轮泵流量不到标准的原因：

- 1) 进油滤芯太脏，吸油不足。
- 2) 泵的安装高度高于泵的自吸高度。
- 3) 齿轮泵的吸油管过细造成吸油阻力大。一般较大的吸油流速为 $0.5 \sim 1.5 \text{ m/s}$ 。
- 4) 吸油口接头漏气造成泵吸油不足。通过观察油箱里是否有气泡即可判断系统是否漏气。

万隆顺五金拥有先进技术、加工、检测。实验工艺技术装备，生产的液压产品均是当前国内外高水准，通用量大的系列产品。

齿轮泵为何炸裂？

铝合金材料齿轮泵的耐压能力为 $38 \sim 45 \text{ MPa}$ ，天津齿轮泵零售，在其无制造缺陷的前提下，齿轮泵炸裂肯定是受到了瞬间高压所致。主要原因：

- 1) 出油管道有异物堵住，造成压力无限上升。
- 2) 安全阀压力调整过高，或者安全阀的启闭特性差，反应滞后，使齿轮泵得不到保护。
- 3) 系统如使用多路换向阀控制方向，有的多路阀可能为负开口，这样将遇到因死点升压而憋坏齿轮泵。

天津齿轮泵-万隆顺-天津齿轮泵批发价格由天津市南开区万隆顺五金经营部提供。天津市南开区万隆顺五金经营部 (www.hjwyyy.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！