

# 南洋杉建筑口料 名和沪中木业 南洋杉建筑口料规格

产品名称	南洋杉建筑口料 名和沪中木业 南洋杉建筑口料规格
公司名称	青岛沪南中和木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区董家口友林木业B2区
联系电话	15053252228

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛沪南中和木业有限公司

### 如何辨别好的南洋杉建筑木方

- 1、观察表面的颜色：纯正的木材颜色鲜亮，没有出现腐蚀现象。
- 2、木方纹理要顺：仔细检查产品是否具有死结，死结大的坏处是大大降低木材的强度，求购南洋杉建筑口料，还要检查木材纤维排列是否正常，假如发现出现扭转、倾斜等现象，要及时的挑出来。
- 3、建筑木方没有潮湿现象、虫咬、腐蚀现象，虫咬现象不是不可以有，但是有个要求必须直径不要大于3毫米，在每米虫咬的距离不要超过5个比较好。
- 4、干燥现象检查：要根据建筑木方用途选择合适含水率大小，潮湿度大的木方就会很大程度破坏房屋结构，盖房用的木材含水率要求必须低于18%。

### 南洋杉建筑木方特点有哪些

1. 建筑木方是用实木板材中的短小料，按照不同的尺寸和形状，南洋杉建筑口料厂家，充分的利用每一

块板材。

2. 建筑木方在胶合前，南洋杉建筑口料，会把节子、腐朽等缺陷木材剔除;在配板的时候，即使木材存在缺陷，也可以适当的把木材缺陷进行分散。
3. 建筑木方保留了天然木材的材质感，而且外表非常的大气美观。
4. 建筑木方原料，经过充分干燥的，所以大截面板材的每一个部分含水率都是平均的。这样的话就不会轻易的开裂和变形。
5. 在抗拉和抗压等性能质量上都是优于实体木材的。
6. 建筑木方可以制造成通直形状、弯曲形状。
7. 建筑木方在胶合前，南洋杉建筑口料规格，会预先进行药物处理，这样的话，就会让板材有着优良的防腐性、防火性和防虫性。

### 南洋杉建筑木方为什么会变色

- 1、可以在南洋杉建筑木方表面上涂漆，阻止其与外界接触，如果有条件的话还可以使用浸泡溶液，化学方法去掉使其改变颜色的物质达到好的装饰效果。
- 2、一些微生物的生长是需要一定的环境下的，所以破坏其生长环境就是阻止它生长的办法，我们可以对其塑料密封或者使用化学剂处理。
- 3、要避免紫外线对其直接照射。
- 4、还可以将南洋杉建筑木方进行酸碱处理，通过煮沸、高频加热改变其蛋白质性质，用氧化剂来抑制酶的活性，这样都可以很好的来保证其表面颜色。

南洋杉建筑口料-名和沪中木业-南洋杉建筑口料规格由青岛沪南中和木业有限公司提供。青岛沪南中和木业有限公司（[www.mhhz8.com](http://www.mhhz8.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 青岛 的型材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领名和沪中木业和您携手步入辉煌，共创美好未来！