

# 德谦6800有机硅消泡剂

产品名称	德谦6800有机硅消泡剂
公司名称	湖南有鑫材料科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:6800
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道香格里拉大道麓山慧苑
联系电话	13875992061

## 产品详情

### 德谦6800消泡剂

德谦6800是适用于溶剂型体系的有机硅消泡剂，具有极强的破泡与抑泡能力，同时有极高的效率,在非常低的添加量的情况下都有很好的效果，特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。

德谦6800是适用于高固体份、高膜厚环氧地坪涂料及丝网油墨抑泡、消泡剂。

德谦6800的主要特性：

- 1、化学组成：含疏水粒子的聚硅氧烷化合物
- 2、外观：半透明液体
- 3、不挥发份：99%
- 4、比重：0.96-1.00
- 5、折射率：1.399-1.409(25 )

德谦6800的用途：

1、德谦6800有优异的抑泡、消泡作用.对高固体份和无溶剂环氧涂料在制造和施工时所产生的气泡,均有良好的抑制与消除的效果。

2、对高粘度、高膜厚、特别是无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制作用。

德谦6800的应用领域：

- 1、丝网油墨
- 2、紫外光油墨
- 3、环氧地坪涂料。

添加量与使用方法：

对全量添加0.01-1.0%。

- 1、研磨前或搅拌前添加抑泡效果z佳,亦可事后添加藉以消泡.但必须充分搅拌均匀.
- 2、为了使德谦6800发挥更好的分布及效果,在有色涂料中建议与研磨份一起研磨.
- 3、因为德谦6800活性份高,可预先以芳香族溶剂稀释至10%后再添加.因为疏水粒子易沉淀缘故,建议稀释后马上用完.
- 4、德谦6800具有触变性,置久或低温下粘度有上升趋势,属正常现象,建议操作前先搅拌均匀,以利于使用。

储存方法

储存环境为0-40℃，置于阴凉通风处,容器保持紧密，远离热及火源。

使用安全

本产品含有溶剂,需小心操作,避免接触皮肤和眼睛。