

德州洁佳过滤物美价廉 天津袋式初效过滤器

产品名称	德州洁佳过滤物美价廉 天津袋式初效过滤器
公司名称	德州洁佳过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路100号
联系电话	18615349185

产品详情

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

可清洗初效过滤器|子母架初效过滤器产品特点：

- 1.可拆卸板式铝合金框架——配以铝合金脚固定，结构坚固平稳、使过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏。
- 2.外框采用可拆卸设计——方便更换滤料以达到框架重复利用的目的。
- 3.过滤网加强筋——进一步增强了过滤器的坚固性，阻力达到的容尘量。
- 4.聚酯合成纤维——可多次清洗再利用，使用寿命长。
- 5.蓬松渐密的纤维结构——有效延长其后端中效过滤器的使用寿命。
- 6.风量大，阻力小，容尘量大，容易更换。
- 7.更换过滤器时，只需更换滤材即可。框架及内部支架可重复使用，大大降低成本。

袋式初效过滤器

清洗方法：

- 1、打开设备中的吸入格栅，按住两边的按钮轻轻往下拉;
- 2、拖住空气过滤器上的钩子向斜下方拉出设备;

- 3、用类似真空吸尘器的设备清除其中的灰尘，或者用温水冲洗;
- 4、如果遇到灰尘过多的话可以用软毛刷子加中性洗涤剂进行清洗，清洗干净之后把水甩干，放置于阴凉处晒干;
- 5、千万不要使用50 以上的水进行清洗，以免出现设备掉色或变形的现象，也不要再在火上烤干;
- 6、在清洗完成之后务必及时装上设备，安装的时候将设备挂在吸入格栅上部突起的部分上，然后固定于吸入格栅之上，将吸入格栅的背面凸柄向内慢慢滑动，直至将整个设备推入格栅;
- 7、最后一步是关闭吸入格栅，这和一步恰好是相反的，按住控制盘上的过滤器信号复位键，袋式初效过滤器价格，这时候清洗的提醒标志就会消失;
- 8、另外提醒大家，如果初效过滤器使用的环境中灰尘过多，那么清洗的次数应该视情况增加，一般是半年一次为宜。

外框材质：可按您要求定制铝框或镀锌板框，我公司铝框是选用四边一体的优质铝型材，具有牢固、美观、不划手等特点；镀锌板框选用优质热镀锌钢板，模压成型，具有耐腐蚀、美观、价格低廉等特点。
滤材：采用聚酯纤维制成，依纤维线径粗细及密度不同，以非织物方式、多向性、渐层性轧针法制成，具有高透气性、低压损、高集尘量之特性具有容尘量高、风阻低、效率稳定、不漏风等特点。8备用中效、初效的存放，应装在塑料袋内并封口，放置于干燥专用点存放，不可堆放或与其它物品混放，防止重压变形，并专人负责日常保管并有货物台帐。

中效袋式过滤器是在工业洁净环境和建筑物洁净环境中应用最广泛和应用大大的过滤器品种，其过滤效率主要分为F5、F6、F7、F8和F9几类，是中效过滤段中常见的，具有过滤面积大、容尘量大、阻力低等优点。中效袋式过滤器主要阻挡5um以上的灰尘颗粒，具有过滤面积大，容尘量大，低阻力的特点，因此被广泛应用于中央空调通风系统，制药、医院、电子、食品等工业净化中，还可作为高效过滤器的前端过滤，以减少高效空气过滤器的负荷。初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器粗效空气过滤器产品选用的主要控制参数额定风量、额定风量下的过滤效率、额定风量下的初阻力、容尘量及外形尺寸等。

袋式初效过滤器

初效过滤网，初效过滤器

袋式初效过滤器

很多客户要看G4空调过滤网，今天它来了，不要问我落地价，因为产品有价专业无价。它被誉为空调过滤器中的8848、更被称为空调净化系统一号专家。广泛应用于电子、制药、食品等行业的过滤系统，是目前结构最女子的中效过滤器。它沿用的欧洲效率标准，检测采用计重法，它对大于等于5微米的尘埃粒子的检测效率大于等于98%，它框架材质可选**热镀锌板材质及耐腐蚀的铝合金材质，它的滤芯龙骨结构支撑搭配耐清洗过滤材料，尽显奢华！

袋式初效过滤器

我是初效过滤器结构专家，现在带大家分解一下初效过滤器，它是有耐腐蚀的金属框架和附网打折滤芯

或龙骨架交叉支撑的滤芯组成，袋式初效过滤器供应商，四角由专用的铝合金材质接角或专用ABS塑料接角链接，由铝制铆钉铆接，非常结实。首先我们要了解的是框架，铝合金和热镀锌板的框架各有千秋，选择不锈钢材质更为奢华；粉尘的主要成分是经筛选的、规定地区的浮尘，再掺入规定量的细碳黑和短纤维。再就是过滤材料必须升华，要做到容尘量高、阻力低、面积更要大，来吧亲，只要您联系我，您将找到空气过滤器行业的专家！

袋式初效过滤器

初效过滤器、初效空调过滤网、耐清洗初效板式过滤器

洁净室空调过滤器维护：

1由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰尘，如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多，因此风管系统的内部彻底清洁并不是必须的，每两年清洗一次对洁净度较高的洁净室也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响无尘室的尘量和工作气流要求，天津袋式初效过滤器，因此建议在检修期间施工。袋式初效过滤器4中效过滤器：中效过滤器要求每季度必须打开机箱检查，中效框架的固定及密封，并对中效检查一次，查看中效袋体有无破损，并吸尘一次。

2，建议考虑安装PIP(PermanentInspectionPoint，检测点)风管检测系统，以方便对风管内部尘量，风量，风速监测。

3。为减少灰尘的来源，上下技术夹层内所有表面彻底清洁是必要的，也建议在开工前期间，以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。对千级以上的洁净室，FFU内部也应彻底定期清洗。

袋式初效过滤器

中效袋式过滤器性能参数

(1)外框：镀锌钢板外框，20mm厚法兰。(2)滤料：熔喷超细玻璃纤维滤料，“v”形滤袋结构。(3)过滤效率：1)F5(EN779)，40-60%ASHRAE 52/76 ;2)F6(EN779)，60-80%ASHRAE 52/76 ;3)F7(EN779)，80-90%ASHRAE 52/76 ;4)F8/9(EN779)，90-95%ASHRAE 52/76。(4)防火等级：UL-2(UL 900)。(5)耐温性：90。(6)耐湿性：95%RH。(7)建议终阻力：350Pa(F7，F8/9)，250Pa(F5，F6)。3、符合欧洲的防火分类标准DIN53438-F1，UL900-class2。

初效过滤器用金属材料作框架给人感觉颇有些中国特色。滤材的选择理论上与一次性纸框基本相同，做成金属框的主要原因是结实耐用，节约成本。由于使用金属框架，每当达到过滤寿命时，只要更换里面滤芯就可以了，因此节约了成本。

限于结构和成本的原因，金属框初效过滤器一般使用无纺布作滤材。但有一点需要注意的是，有些用户总是要求过滤器厂家使用能够冲洗的过滤材料。原则上讲，任何过滤材料只要一经水冲洗（包括漂洗），其过滤性能就会大打折扣，袋式初效过滤器生产厂家，所以参数全部变坏，严重的会直接导致过滤器的报废。即使有些滤材可以冲洗使用也是以严重降低过滤效率为代价的。因此并不推荐以牺牲过滤性能延长使用寿命的做法，其正确的使用方法是更换滤芯。铝框袋式过滤器采用优质合成纤维或进口玻璃纤维为滤材，铝合金型材外框，内部喷塑冷拔丝支撑架。

袋式初效过滤器

德州洁佳过滤物美价廉-天津袋式初效过滤器由德州洁佳过滤设备有限公司提供。德州洁佳过滤设备有限公司（www.dzjjgl.com）是从事“空气过滤棉,初效过滤器,中效过滤器,活性炭过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！初效板式过滤器外框材料：可用铝合金框、镀锌板框，不锈钢框，滤料为优质聚酯纤维滤棉，双面护网可采用镀锌网、喷塑网或方格网。联系人：张书华。同时本公司（www.gxglqc.com）还是从事手术室高效过滤器，耐高温高效过滤器，山东洁净室高效过滤器的厂家，欢迎来电咨询。