

风淋室批发 津南风淋室 美清净化

产品名称	风淋室批发 津南风淋室 美清净化
公司名称	天津市美清净化设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心
联系电话	13820609515

产品详情

验收方法

1一般要求

1.1试验环境

性能试验应在符合下列环境要求的实验室内进行:

- a)温度：5 ~35 ；
- b)相对湿度：35%~85%；

1.2供电电源

- 1.2.1电源电压偏差：额定电压的 $\pm 10\%$ ；
- 1.2.2电源频率偏差： $\pm 2\text{Hz}$ （以额定频率为基准）。

2 试验仪器(风淋室电路板)

2.1 试验仪器应定期送至具有检定资格的计量测试机构进行检定，试验仪器检定并校正合格后才可投入使用，并在规定的有效期内使用。

2.2 试验需要以下仪器：

- a) 粒子计数器(粒径分辨率由 $0.3\ \mu\text{m}$ 起始)；

b) 热球式风速仪，测量误差 $\pm 3\%$ 满量程；

c) 声级计，津南风淋室，测量范围宜为40 dB (A) ~100dB (A) ；

d) 照度计，测量范围为0 lx ~1000lx ；

e) 泄漏电流测量仪；

f) 接地电阻测试仪；

g) 耐压测试仪，风淋室批发，输出为50Hz，基本正弦波1500V电压，且持续时间能在1s ~ 60s范围内设定。

3 外观要求

外观要求用目测方法检验。

1.当风淋室运用一段时间，风淋室多少钱，如果出现风速很低时，应马上检查风淋室的过滤器能否积尘过多，如是换新的换过滤器。

2.如果风淋室出现不能自动感应吹淋时，检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感设备能否设备正确。如急停键为赤色时，风淋室哪有卖的，说明风淋室则不会吹淋，只需要从头按下急停键则可正常作业。

洁净室内风淋室的环境控制及日常养护目的是杀死因生产过程中产生的细菌繁殖体，控制洁净室内微生物含量。这些措施仅能控制洁净室内空气中的细菌量及杂菌种类，如果霉菌较多，就要先用5%石碳酸全面喷洒室内，然后用甲醛熏蒸才能达到无菌效果，而且只有这样才能杀死细菌、杂菌芽孢。每个生产周期结束，下个周期生产前对有无菌要求的洁净室先进行消毒液消毒，检测洁净室内尘埃粒子数符合规定后，再对洁净室内进行甲醛气体熏蒸

风淋室批发-津南风淋室-美清净化由天津市美清净化设备安装工程有限公司提供。风淋室批发-津南风淋室-美清净化是天津市美清净化设备安装工程有限公司（www.tjmqjh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陆经理。