四川自动门 公司自动门 鑫旺源自动门

产品名称	四川自动门 公司自动门 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

原理

自动门本身配置有感应探头能发射出一种红外线信号或者微波信号，当此种信号被靠近的物体反射时，公司自动门，就会实现自动开闭。

流程

感应探测器探测到有人进入时，感应探测器将收集信号，生成脉冲信号，其后脉冲信号传给主控器，主控器判断后通知马达运行，同时监控马达转数，以便通知马达在一定时候加力和进入慢行运行。马达得到一定运行电流后做正向运行，自动门品牌，将动力传给同步带，再由同步带将动力传给吊具系统使门扇开启；门扇开启后由控制器作出判断，如需关门，通知马达作反向运动，关闭门扇。

注意事项

清洁机箱内部的油污、灰尘
检查自动感应门各部件的磨损情况，轨道和滑轮不能注油检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况
检查皮带的松紧情况 检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况 检查电压参数是否正常 维修、更换损坏的部件 业主还需注重自动门的定期保养与维护，自动门由于受安装质量及使用环境的影响，使用过程中难免会发生问题。

如果长期缺乏保养，导致自动门存在的隐患及小故障得不到及时处理，四川自动门，将会由小故障变成大故障，最终可能导致自动门的瘫痪，还有无框自动感应门公司在施工后要求甲方在使用过程中尽量在门上贴上标示，防止人不注意碰到，造成人身伤害。

选择成都自动门的标准配件：为了方便日后维修自动门，不锈钢，铝或铝合金板后可用，面对外门梁;

注意：如果您使用外墙饰面，自动门，必须事先确定建设规划之间的大理石大理石工程为了避免与对方失误造成严重后果的返工。门一般采用玻璃门，目前常见的有纯玻璃门和框玻璃门。

还得考虑其装修标准；为方便自动门日后的保养维修，可选择不锈钢、铝型材或铝塑板作为门柱、门梁的外饰面;注意如果采用大理石作为外饰面，自动门工程与大理石工程之间必需事先确定相互配合的施工方案，以免出现配合错误导致返工重做的严重后果。门体一般都采玻璃门，目前常见的有纯玻璃门及有框玻璃门。

关于自动门机的动力系统有以下几点：。

1，动力马达：提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。

2，门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。

3，门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，车库自动门，同时在动力牵引下带动门扇运行。

4，同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。

5，西安自动门下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

四川自动门-公司自动门-鑫旺源自动门(优质商家)由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！