

移动摩托检测线 同力10年 年审用移动摩托检测线价格

产品名称	移动摩托检测线 同力10年 年审用移动摩托检测线价格
公司名称	珠海高新区同力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市金湾区平沙升平路口
联系电话	13709689158

产品详情

珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，一直专业开发、生产机动车检测设备和控制系统。位于广东省珠海市高新技术产业开发区，年审用移动摩托检测线价格，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的专业化实业公司。具有独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输、汽车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。松放锁紧装置：车平台接合处的左右两侧共有四处锁紧装置，松放锁紧装置，使设备与车体脱开连接。

摩托车制动性能采用滚筒式制动性能检测试验台检测，以滚筒旋转模拟摩托车在路面的行使状态。被检车轮驶上试验台，车轮置于主、从动滚筒之间，压下第三滚筒。通过控制电路启动电机，经减速器、链传动、超越离合器使主、从动滚筒带动车轮低速（2.5km/h）旋转，年审用移动摩托检测线多少钱，待车轮转速稳定后，驾驶员进行制动。车轮在制动器的制动力矩 μT 作用下开始减速，此时电机驱动滚筒对车轮胎周缘的切线方向作用1F、2F 以克服制动器制动力矩维持车轮继续旋转。2-2001机动车安全检测设备检定技术条件第二部分：滚筒反力式制动试验台检定技术条件的要求。

珠海高新区同力机械有限公司，1997年成立，一直专业开发、生产机动车检测设备和控制系统。位于广东省珠海市高新技术产业开发区，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的专业化实业公司。具有独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输、汽车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。2、检测速度采用流水线作业方式，结构紧凑，检测速度不低于20辆/小时。

开关箱门与举升液压系统操作时应注意：

根据本地气候情况更换液压油（夏季使用46号液压油，冬季使用32号液压油，寒冷地区还应添加防冻剂

)。

启动电机后及使用过程中如有异响应及时停止。

珠海高新区同力机械有限公司，环保移动摩托检测线厂家，1997年成立，一直专业开发、生产机动车检测设备和控制系统。位于广东省珠海市高新技术产业开发区，是集机动车检测设备及检测控制管理系统研发生产的专业化实业公司。具有独立承建机动车综合性能检测站、安全性能检测站及汽车制造、摩托车制造、汽车维修、汽车运输、汽车销售等企业的各种全自动机动车检测线的能力。8注：一个专用砝码的重量是5kg,10是标定杆与滚筒半径的比值，在设计时已经确定，9。

1. 装左边制动的标定机构，移动摩托检测线，使其水平、平衡达到要求。

2. 点击【清零】使示值框内的数据稳定在(0-2)N之间，如果过大，就需要查找原因及时排除。

3.

移动式摩托车检测线在吊盘内放上专用砝码，示值框内显示的数据要达到以下要求才合格。示值(N) = 砝码重量(kg) × 10(倍) × 9.8

注：一个专用砝码的重量是5kg，10是标定杆与滚筒半径的比值，在设计时已经确定，9.8是公斤与牛顿的换算系数。

移动摩托检测线-同力10年-年审用移动摩托检测线价格由珠海高新区同力机械有限公司提供。珠海高新区同力机械有限公司(gdtongli.1688.com)是从事“检测仪,检测台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！使用方便,无需改装车辆,使用单位只需使用一辆东风130(或同等车辆)即可。联系人：孙先生。