

# 人造雾 高创亿 珠海人造雾

产品名称	人造雾 高创亿 珠海人造雾
公司名称	厦门高创亿环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区集安路594号
联系电话	18965173325

## 产品详情

厦门高创亿环境科技有限公司是一家致力于环境监测及优化（环境美化、环境消毒、环境降温、环境湿度可控、农用喷雾、大棚环境温度湿度自动化控制）产品研发、生产、销售及环境湿度调控解决方案的专业机构。

在化工和石油部门的生产中，原料、半成品和成品大多是液体，而将原料制成半成品和成品，人造雾，需要经过复杂的工艺过程，电动泵在这些过程中起到了输送液体和提供化学反应的压力流量的作用，此外，在很多装置中还用电动泵来调节温度。

厦门高创亿环境科技有限公司是一家致力于环境监测及优化（环境美化、环境消毒、环境降温、环境湿度可控、农用喷雾、大棚环境温度湿度自动化控制）产品研发、生产、销售及环境湿度调控解决方案的专业机构。

造船：用作船用装载泵、扫仓泵，船用压载泵、主机滑油泵、燃料输送泵、燃油喷射泵、货油泵等；v  
热电厂：用作重油及输送泵、重油燃料泵等；化工：用作各种酸碱盐液及树脂、颜料、油墨、油漆、甘油、石蜡的输送泵；

厦门高创亿环境科技有限公司是一家致力于环境监测及优化（环境美化、环境消毒、环境降温、环境湿度可控、农用喷雾、大棚环境温度湿度自动化控制）产品研发、生产、销售及环境湿度调控解决方案的专业机构。

去湿的方法按作用原理可以分为机械法、热物理法和物理化学法三种。一般情况下热物理法去湿称为干燥，干燥就是利用热能使湿物料中的湿分（水分或其他溶剂）汽化，人造雾森设备，水汽或蒸汽经气流带走或由真空泵将其抽出除去，而获得固体产品的操作过程。对湿物料进行干燥时，有两种干燥过程，人造雾施工，一种是表面汽化过程，热量从周围环境传递至物料表面，珠海人造雾，使表面湿分蒸发另一种是内部扩散控制过程，物料内部湿分传递到物料表面，然后再蒸发。物料的干燥速率由上述两个过程中速率较慢的一个控制。

人造雾-高创亿-珠海人造雾由厦门高创亿环境科技有限公司提供。厦门高创亿环境科技有限公司（[www.g](http://www.g)

aocyi.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！