

美标进口蝶阀 上海泽中 美标进口蝶阀

产品名称	美标进口蝶阀 上海泽中 美标进口蝶阀
公司名称	上海泽中流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泽中 型号:美标进口蝶阀 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路340号一车间
联系电话	18916226906 15001981262

产品详情

品牌	上海泽中	型号	美标进口蝶阀
材质	不锈钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	可定制
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	美标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	截止	类型(通道位置)	直通式

标进口蝶阀概述

密封	硬密	传动	齿轮传动
形式	封型	形式	
结构	垂直板式	主体	碳素钢、合金钢、合金钢
形式		材料	
适用	-29---650 ()	压力	150lb-600lb (mpa)
温度		范围	
适用	水、气、油、	公称	50-800 (mm)
介质	醋酸类、硝酸类、	通径	
材质	碳钢	连接	对夹
		形式	
产品	美标蝶阀	适用	应用于国防、科研、航天、电子、

别名 | 范围 | 机械、冶金、石油，化工，等各种领域。

美标进口蝶阀用途特点

美标进口蝶阀的主要结构特征为对夹式合法兰式三偏心结构，而美标进口蝶阀的主要结构特征为阀体周边带凸耳且设计成带螺孔单法兰结构。美标进口蝶阀广泛应用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道上。其特点为：由于采用的是三偏心结构，密封性能可靠，确保开启时蝶板不接触密封座，消除了密封座不均匀负载，延长了使用寿命，确保可靠的密封性能，具有耐高温、耐磨损、耐腐蚀等优点。

美标进口蝶阀采用标准

设计标准：api609-83 法兰连接尺寸：ansi b 16.5 结构长度：ansi b16.10-1992 压力试验：api598-82

美标进口蝶阀主要技术参数

公称通径	dn(mm)	830w	830l
		2"-36"	2"-36"
公称压力	pn(mpa)	150lb	300lb
试验压力(mpa)	强度试验	3.0	7.5
	密封试验	2.2	5.5
适用介质	水、蒸汽、油品、海水等		
适用温度	- 29 - 425		