

三偏心硬密封蝶阀 上海泽中

产品名称	三偏心硬密封蝶阀 上海泽中
公司名称	上海泽中流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泽中 型号:D373H-16C 材质:碳钢
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路340号一车间
联系电话	18916226906 15001981262

产品详情

品牌	上海泽中	型号	D373H-16C
材质	碳钢	连接形式	对夹
结构形式	斜板式	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	截止	类型(通道位置)	直通式

三偏心硬密封蝶阀原理

我厂引进能够国外先进技术的基础上，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

三偏心硬密封蝶阀特点1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。4、大规格碟板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

三偏心硬密封蝶阀技术参数

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000			
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	2.5
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	2.75

强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	3.75
适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

三偏心硬密封蝶阀零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10
蝶板	wcb、合金钢、不锈钢、qt450-10
阀轴	2cr13不锈钢、合金钢
密封圈	不锈钢圈
填料	柔性石墨