

# 上海泽中 橡胶密封蝶阀、软密封蝶阀

产品名称	上海泽中 橡胶密封蝶阀、软密封蝶阀
公司名称	上海泽中流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泽中 型号:D71X-10 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路340号一车间
联系电话	18916226906 15001981262

## 产品详情

品牌	上海泽中	型号	D71X-10
材质	铸铁	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	弱酸碱介质
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	手动	零部件及配件	阀体
用途	截止	类型(通道位置)	直通式

### 橡胶密封蝶阀应用

我公司研制的手动对夹式软密封蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

### 橡胶密封蝶阀特点

- 1、手动对夹式软密封蝶阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、手动对夹式软密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、手动对夹式软密封蝶阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

#### 橡胶密封蝶阀参数

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000		50 ~ 1600
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合gb/t13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		

#### 橡胶密封蝶阀零部件材料

零件名称	材料
阀体	wcb、qt450-10、ht200、ht250
蝶板	wcb、qt450-10、ht200、ht250
阀轴	2cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

#### 橡胶密封蝶阀执行标准