

活塞式双作用气缸 上海泽中

产品名称	活塞式双作用气缸 上海泽中
公司名称	上海泽中流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泽中 型号:活塞式双作用气缸 种类:活塞式气缸
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路340号一车间
联系电话	18916226906 15001981262

产品详情

品牌	上海泽中	型号	活塞式双作用气缸
种类	活塞式气缸	缸径	32-200（mm）
气缸数	2		

gtd活塞式双作用气缸说明

gtd活塞式双作用气缸型号选择

使用双作用执行器，先确定阀门的扭矩，在正常使用条件下，推荐安全系数为15～20%。再根据阀门使用的流体介质增加安全值。对清洁、润滑介质增加20%安全值；水蒸气或非润滑液体介质增加25%安全值；对非润滑的浆料液体介质增加40%安全值；非润滑的干气介质增加60%安全值；非润滑的颗粒介质增加80%安全值。非润滑用气体输送的颗粒粉料介质增加100%安全值；根据上计算的扭矩值及使用气源压力查找双作用执行器的扭矩表，就可得到准确gtd型号。

gtd活塞式双作用气缸特点

- 1、挤压成型的铝合金缸体，经硬质氧化处理，表面质地坚硬，耐磨性强。
- 2、紧凑的双活塞齿轮、齿条式结构，啮合精确，传动平稳，安装位置对称，输出扭矩恒定。
- 3、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装f4导向环，实现低摩擦，长寿命，避免金属间的接触。
- 4、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。
- 5、单气控型执行器的弹簧经预压后安装，可安全、方便的拆卸和组装。
- 6、gtd32气动执行器在全开和全关位置均可进行0度或90度正负5度的双向行程调节。

- 7、安装连接尺寸符合iso5211、din3337和vd1/vde3845以及numar标准，确保gtd32动执行器间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。
- 8、输出轴的安装连接孔有多种形状（四方孔、轴键孔、扁孔）供选择
- 9、外形美观而精巧，重量轻，具有防水密封结构。
- 10、有常温型、高温型、低温型。在常温工作条件下使用丁腈橡胶，在高温或低温时采用氟橡胶或硅橡胶

活塞式双作用气缸参数

型号	输出气源压力（单位：bar）						
	2	3	4	5	6	7	8
gtd32	2.78	4.20	6.00	7.50	9.00	10.00	11.50